

演播室消音治理 演播室消音 携信材料科技

产品名称	演播室消音治理 演播室消音 携信材料科技
公司名称	苏州携信材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇莘园公路西侧
联系电话	13584825616 13584825616

产品详情

在室内隔音材料的选择上，关键的就是看对噪音的隔离、减小、吸音。为了能更好的起到隔音效果，演播室消音治理，常常把它们综合起来考虑。岩棉、玻璃棉这类材料的隔音效果很差，但常常被当作隔音材料使用。一些以植物纤维为主的隔音材料的隔音性能很好，比如木丝吸音板。

室内隔音材料-选择方法2

室内吸音材料的隔音效果主要体现在，对声音分散、吸取从而降低噪音的大小。其中的就是对声音的吸收。所以在吸音材料的表面上纹理较多，演播室消音，可以达到对声音的阻碍和分散作用。我们平时说的声学材料指的就是我们碧尚声学的吸音材料。

隔音门

门隔不隔音，一个主要是看门板，另一个就看门与地面间的缝隙。如果想要有效的隔绝声音通过门传入，专业建议采用实木门。

选购技巧：1、看重量，密度大的的隔音效果相对较好，这也就是为啥重量较轻的模压门隔音效果大打折扣的原因。

2、面层板越厚隔音效果越好。

3、木门越平，同门套的结合越好的，隔音效果越好。

家里隔音装修做的好不好，说白了重点就是在于隔音方式和材料选的对不对。而装修的过程是否愉快顺畅，重点就在于选择的装修公司是否靠谱。

5mm厚减振垫，演播室消音改造，适用于浮筑楼板。11mm厚减振垫，适用于浮筑楼板。30mm厚减振垫，适用于浮动地台。50mm厚减振垫，适用于浮动底座。应用场合编辑广泛应用于各类广播、影视、录音、播音、演播厅、办公楼、居民住宅楼、医院、学校实验室、娱乐场所、变电设备机房、空调、制冷设

备机房等。

橡胶减震垫的特点是既有高弹性，又有高黏性。橡胶的弹性是由其卷曲分子构象的变化产生的，橡胶分子间相互作用会妨碍分子链的运动，从而表现出黏性阻尼的特点，以致应力与应变往往处于不平衡状态。中文名橡胶减震垫采用天然橡胶和氯丁橡胶用于各种车辆、船舶、机械形状双板式、圆柱式等作 用减振降噪、缓解冲击 演播室消音治理-演播室消音-

携信材料科技由苏州携信材料科技有限公司提供。苏州携信材料科技有限公司有实力，信誉好，在江苏苏州的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进携信材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！