

# 单相电启动190A发电电焊机

产品名称	单相电启动190A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-190TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

单相电启动190A发电电焊机 采用欧洲狮发电电焊技术，真正意义上的发电电焊一体机，性能直销，可以达到理想的性价比，百分九十九的伏在持续率，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果；采用六相半波整流，焊接电流平稳，飞溅少，焊口平滑；修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型欧洲狮动力技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压融洽的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性  
轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。  
应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

型号：BT-190TSI

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

## 发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

## 发动机参数

发动机型号：BT-186F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

## 整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，获得了及行业领域的技术，告别了以往扯拉固定电源线的烦恼，所发电还可以作为其它设备的辅助电源，一机多

用，方便运输，经济实用，整机质保一年，终身维护。完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸时造成短路；施焊中，如发现自动停电装置失效时，应及时停机断电后检修处理；清除焊缝焊渣时，要戴上眼镜，注意头部应避免敲击焊渣飞溅方向，以免刺伤眼睛，不能对着在场人员敲打焊渣；露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋；不进行焊接时，应切断电源，以免发生事故；每月检查一次电焊机是否接地良好。