

湖南防腐木护栏定制厂家 闽景源木业 防腐木护栏定制

产品名称	湖南防腐木护栏定制厂家 闽景源木业 防腐木护栏定制
公司名称	湖南闽景源木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市望城区湾田国际建材城木业区3期108号
联系电话	18229966566 18229966566

产品详情

防腐木和碳化木可以根据碳化和防腐深度不同说明，可以分为表面碳化，深度碳化，全碳；表面防腐，深度防腐，全防腐。

其次根据材料不同，防腐木可以用松木（又细分樟子松，长沙防腐木护栏定制价格，南方松，花旗松等），柳桉（细分太多，基本一个东南亚国家一个类别），菠萝格（细分产地巴西，印尼，非洲等）防腐木根据防腐药剂还可以分为ACC和ACQ。

防腐木根据抗腐蚀程度还可以从C1-C5分为6个等级。碳化木不能上色吊顶：松木防腐木:松木都要刷木油，颜色可以选择，湖南防腐木护栏定制厂家，次隔一年用木油保养一次，以后每两年保养一次。

很多用防腐材料装饰阳台的，做葡萄架，花箱，地板。防腐木确实是用要泡。进行防腐处理。防腐药气味要达到一定的浓度才会有影响，那是需要大面积防腐料才能做到的。

一、防腐木护栏的优点

- 1、防腐木护栏安装方便。因为防腐木的结构件以及连接件都是按照标准化流程生产的，因此安装的时候特别方便，施工的速度很快，大大降低了户外施工的人力成本。
- 2、防腐木的材质自然，使用这种材料非常的环保、安全，对人体没有伤害。
- 3、防腐木材料具有很好的防腐性能，同时还有的防霉性能，也不会统一受到白衣的侵袭。
- 4、由于防腐木自身的性能，所以在使用的時候特別容易涂料和上色。就像我們在幅效果圖中分析的那樣，為了適應環境可以將其讓成適合的顏色，從而達到預期的效果。

5、防腐木有着很好的耐潮功能，应对潮湿的土壤或者是亲水效果都是很明显的，所以这种材质特别适合作为户外装修材料;同时它的使用寿命也比较长，一般情况下，如果护理得当的话，它的使用寿命可以长达50年。

一、防腐木护栏的安装步骤

1、前期准备工作：安装防腐木栏杆之前要确定栏杆的功能和样式，通常用来隔离植物的栏杆高度约为0.2m-0.4m，限制车辆进出的栏杆高度大约在0.5m-0.9m，庭院分界的栏杆高度约为1.8m-2m，虽然样式多样，但基本的组件大致相同：连接件或混凝土桩、围栏支柱、横向支撑、围栏板等。

2、平整基层、固定位置：一切就绪后就开始平整土地，防腐木护栏定制，确定位置了，用角码固定在相应的位置后调节好，确定围栏的立柱间距，夯实土壤，然后用混凝土浇筑下口，在浇筑的过程中将木柱子斜拉固定垂直。

3、铺装防腐木地板：常用的配套防腐木龙骨规格为4000*80*60(长*宽*厚，单位：mm)。再根据预先设计的样式确定防腐木地板的安装方向，随之确定防腐木龙骨的安装方向，注意地板和龙骨的铺设方向要相互垂直，然后就可以铺装防腐木地板了。

4、安装龙骨，固定连接：龙骨安装的间距应该要符合设计要求，安装龙骨固定的过程中，龙骨的安装间距不宜过大，两根龙骨之间的间距一般要求是在600mm-800mm，还要确保在地板铺装纵向拼接处有龙骨的支撑，还要用50mm*50mm*5mm的角码连接，长沙防腐木护栏定制多少钱，用膨胀螺丝固定角码，再将龙骨与角码连接，后用混凝土浇筑做后的固定程序。

湖南防腐木护栏定制厂家-闽景源木业-

防腐木护栏定制由湖南闽景源木业有限公司提供。湖南闽景源木业有限公司有实力，信誉好，在湖南长沙的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进闽景源木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！