

XT--407--木材专用防水

产品名称	XT--407--木材专用防水
公司名称	新余市星泰有机硅有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:星泰隆 型号:桶装 用途:混凝土用、石材用、木材用、陶瓷用、其他
公司地址	江西省新余市渝水区珠珊板桥工业园
联系电话	13317901881 13397908728

产品详情

品牌	星泰隆	型号	桶装
用途	混凝土用、石材用、木材用、陶瓷用、其他	固含量	47%
保质期	1年	包装规格	25L、200L

甲基硅酸钾一、产品简介：本品使用时需用水进行稀释。用于石材及砖瓦、陶瓷、水泥砂浆、珍珠岩、石膏及纤维石膏板等材料处理，尤其是多孔隙的材料，可在产生表面防水并减少水分吸收。具有可渗透、可吸收，且能够保持基底的自然外表，不改变基材原有色泽和外观的特性。可与空气中的CO₂或其他酸性化合物反应，在基材表层形成一层不能溶解的网状防水透气膜，具有优秀的防水效果和防渗、防潮、阻锈、抗老化、抗污染等优点，避免水分吸入基底，从而减少冻融和风化引起的剥落，增加基底寿命。本产品施工简单，造价低，效果持久，耐磨，耐刷洗，耐高低温（-50~150℃）。二、技术指标：有效成分：甲基硅酸钾外观：无色透明液体固体物含量：47%硅酮含量：22%比重（25℃）：1.30pH值：13可燃性：不可燃三、使用方法：1、使用前清洁基材表面，如果有裂缝要用腻子或水泥浆填平。2、施工前，可轻微湿润基材表面以便吸收。3、使用时将的防水剂原液用水稀释以原液：水=1：18~20的比例，稀释成3%或是更低的浓度。如需要使用高于3%的浓度必须先进行实验验证，使用浓度高会导致在防水表面形成白色残留物。涂刷后使被处理表面自然晾干，表面未干前再涂刷第二遍。如使用在石材、瓷砖表面防护处理，施工后5~10min用软布抹去多余的液体，不沾水养护至少24h。6、稀释后理论耗量：8~10m²/l。