

水泥电缆保护管厂家

产品名称	水泥电缆保护管厂家
公司名称	沧州卓鑫管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市东光城东开发区
联系电话	15720444459

产品详情

该产品经过精确的车削加工。经专用组合刀具在车床上一次加工，导管与套管配合尺寸精确，二者之间由双齿型密封，采用较好的天然橡胶圈，施工过程中密封圈不易脱落，对接方便，密封效果好。管端倒角均匀，不划伤电缆，两管之间还有一定的调节角度，可以使管线铺设路径有较好的适应性。采用该产品施工方便可靠，工程质量优于其它同类产品。其它。该产品具有耐热性能，在500摄氏度下结构不破坏，不存在软化、收缩、变形方面的情况。该产品是一种防火材料，即使因其它原因造成火灾，管线也不会遭到破坏，可继续穿装电缆。该产品具有良好的散热性能，热阻系数小于1.0MK/W，接近于电缆直埋于地下的散热效果，有利于降低电缆运行环境温度，提高载流量，经检测，敷设系数达到0.96。该产品为非磁性材料通过单芯电缆时不会产生涡流。该产品还具有耐腐蚀、不老化等特点，不会受到地下杂散电流及酸、碱、盐、有机物等地下介质的侵蚀，更不会老化，在潮湿环境下强度会进一步提高，可以长期埋在地下作为性电缆工程管道，使用寿命可达百年以上。该产品的标准长度为4米，标准规格按内径尺寸分为 100、 125、 150、 175、 200，又分A、B、C、3个类型已方便用户选择，另外A、B、C类管材在敷设时可根据需要通过管材进行自由转换使用。待砼包封凝固、养护后，再进行复土回填工作。人井与管道交接处理及验收方法均应执行直埋管线的有关规定。工程一俟竣工，施工单位应将施工平面图、纵断图、电缆保护管做法图及有关资料转交验收运行单位。电缆管热附系数按《高压电缆线路》一书中所提供数据估计算为120热欧?厘米。穿管的电缆，依照部颁《电力电缆规程》，其载流量根据电缆条数增多而递减百分之十至左右。电缆保护管的运输与保管：电缆保护管在装卸过程，要严格执行厂家要求，要轻抬轻放，严禁抛掷。运输中必须设法使管子固定，减少振动，防止碰撞。管子堆放场地必须平坦坚实，不同规格的管材应分别堆放。

公司网址：www.czzxgy.com

www.zxgy77.com