

pp板 超鸿耐磨材料 阻燃pp板

产品名称	pp板 超鸿耐磨材料 阻燃pp板
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

产品详情

玻纤PP增强板：具有很好的强度、刚性、耐热性、低温冲击性、防腐耐电弧性、低收缩率。

PP、FRPP管分别是已聚和玻璃纤维增强聚颗粒，经高温挤压出冷却定型而成，阻燃pp板，能耐大部分酸碱；使用温度可分别在90和130以下，防静电pp板，广泛用于食品、卫生、化工企业，尤其是FRPP是不锈钢的理想代替材料。

pp板材的产品规格：厚度：1-15mm，宽1500mm厚度：15-30mm，宽1300mm厚度：30-60mm，宽1100mm

产品说明：PP板：聚（PP）板，（PP纯板，改性PP板，增强PP板，PP焊条）纯PP板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，pp板，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。产品厚度：0.5-100mm

产品大幅宽：1500mm产品长度：100-10000mm 推荐规格：1300×2000mm 1000×2000玻纤增强PP板玻纤增强PP板（FRPP板）：通过20%被玻纤增强后，除保持原有的优良性能外，强度，刚性等均较PP提高一倍，而且具有良好的耐热性，低温冲击性，防腐耐电弧性，低收缩率。特别适用于化纤、氯碱、石油、染料、、食品、、轻工、冶金、污水处理等领域。

PP板材的安顿明显地筛选了管与管之间的毗邻点，使管件联合部的泄露筛选到低水平，模范的pp阻燃板长度是3~6m，而模范的矩形风管的长度只要1~1.5m；且毗邻两个pp阻燃板只需一个管接件，挤出pp板，而传统的pp阻燃板的毗邻则常常必要一个彻底独立的双法兰系统。

pp阻燃板的配件（管件和讨论）的出产已高度自动化、系统化，并具有产业化的质量操控。pp阻燃板系统的安顿时刻只要相相同的矩形管道的1/3。

pp板材花纹种类如下：

- 1、透明磨砂，细磨砂，超细磨砂，粗砂，镜面磨砂；
- 2、单面细磨砂，单面粗磨砂；
- 3、透明板；
- 4、双镜面；
- 5、斜纹板；
- 6、特殊的有：菊花纹、布纹、猫眼。pp板材

pp板-超鸿耐磨材料-阻燃pp板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司是山东德州,塑料板(片、节)、棒的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在超鸿耐磨材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创超鸿耐磨材料更加美好的未来。