

MHSYV16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

产品名称	MHSYV16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MHSYV16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5矿用阻燃网线参考标准：MT818.14-1999 矿用阻燃网线规格：4*2*0.5

8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5 矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构：导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）

绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝*白/蓝，橙*白/橙，绿*白/绿，棕*白/棕对绞：

两根绝缘芯线两两绞合，每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性 成缆：4对绞合，确保优异的近端串扰（NEXT）特性.屏蔽：铝箔+铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC 煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）矿用阻燃网线M HYV1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30，0.42，0.52，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。

2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。

3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对