## MHSYV16\*2\*0.5 20\*2\*0.5 25\*2\*0.5

产品名称	MHSYV16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

MHSYV16\*2\*0.5 20\*2\*0.5 25\*2\*0.5矿用阻燃网线参考标准:MT818.14-1999 矿用阻燃网线规格:4\*2\*0.5 8\*2\*0.5 16\*2\*0.5 20\*2\*0.5 25\*2\*0.5 矿用阻燃网线4\*2\*0.5产品结构: 导体:单根实心裸铜导体(0.5mm)绝缘:实心聚乙烯,颜色:蓝\*白/蓝,橙\*白/橙,绿\*白/绿,棕\*白/棕 对绞:

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰(NEXT)特性 成缆:4 对绞合,确保优异的近端串扰(NEXT)特性.屏蔽:铝箔+铜线编织,编织密度 60%

外护套:阻燃蓝色聚氯乙烯PVC 煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。 矿用网线还可根据用户要求定做(如:钢带铠装,钢丝铠装)矿用阻燃网线MHYV1、导线:退火裸铜线,铜线直径为0.30,0.42,0.52,0.60,0.70,0.80,0.90(mm)。

- 2、绝缘材料:高密度聚乙烯或聚丙烯,按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对:把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,并采用规定的色谱组合以便识别线对