

# 高压绝缘电阻测试仪 高压绝缘电阻测试仪

产品名称	高压绝缘电阻测试仪 高压绝缘电阻测试仪
公司名称	上海忠军工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高压绝缘电阻测试仪 类型:自动量程方式的双重刻度显示板
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号230室
联系电话	86 021 57263688 13764228808

## 产品详情

品牌	高压绝缘电阻测试仪	型号	MODEL
类型	自动量程方式的双重刻度显示板		3121/3122/MODEL3123

名称 model3121 odel3122 model3123

额定测试电压2500v 5000v 5000v 10000v

2重有效电大刻度值 2g /100g 5g /200g 5g /200g 10g /400g (自动切换)

第一有效测试范围 0.1~50g 0.2~100g 0.2~100g 0.4~200g

精确度 显示值的  $\pm 0.5\%$

其它测试范围精确度 显示值的  $\pm 10\%$ 或刻度的0.5%

耐电压 av5000v/1分钟

使用电池 单3干电池r6p(1.5v)\*8

外形尺寸 200(l)\*140(w)\*\*80(d)mm

重量 约1kg(含电池)

附件 7058(测定线)9039(携带用硬箱)单3干电池\*8使用说明书  
7058(测定线)8019(钩带硬箱)单3干电池\*8使用说明书

可选件8019(钩形头)8020(记录仪用适配器)

电缆 测定电压 绝缘电阻值 判定

绝缘体 cv 5000 5000以上 良

未滿500以上~5000 要注意

bn 5000 未滿500 不良

500以上良

100以上~未滿500 要注意

未滿100 不良