

湿帘检测器湿帘检测报告

产品名称	湿帘检测器湿帘检测报告
公司名称	深圳市讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	0755-23312011 13378656621

产品详情

湿帘，英文名Wet curtain或evaporative cooling pad，是指配合负压风机可应用于家禽养殖，畜牧业养殖，温室种植，园艺花卉种植，工业生产等室内的降温加湿功能。

湿帘是安装在窗户的另一侧,空气穿过湿帘蒸发,再由风扇吹向各各角落,致使室内温度迅速下降起来.温室结构与湿帘必须完善配合才能发挥湿帘大的功率

优质湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。

湿帘，生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。

在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。

优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

湿帘检测标准

GB/T36874-2018湿帘技术性能测试方法

JB/T 13078-2017设施农业装备温室降温用纸质湿帘

NY/T 1937-2010温室湿帘风机系统降温性能测试方法

NY/T1967-2010纸质湿帘性能测试方法

NY/T 2133-2012温室湿帘-风机降温系统设计规范

NY/T 2707-2015纸质湿帘质量评价技术规范+

JB/T10294-2013湿帘降温装置