

生物质颗粒燃料燃烧值测定仪

产品名称	生物质颗粒燃料燃烧值测定仪
公司名称	鹤壁慧尔仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度:5-68 分辨率:0.0001 准确度:5卡以内
公司地址	鹤壁经济开发区卫河路与工贸巷交叉口西北角（注册地址）
联系电话	13503920302 13803921769

产品详情

生物质颗粒燃料燃烧值测定仪 生物质颗粒燃料燃烧值测定仪 检测生物质颗粒杂质含量的仪器，测试生物质颗粒燃烧值的仪器，检测生物质燃料燃烧值设备，木屑锯末秸秆稻壳颗粒燃烧值检测仪，测量生物质热值的仪器，松木颗粒热值检测仪器，化验木板花生壳燃烧值机器，测量生物质热值仪器，检测生物质灰熔点仪器，化验生物质含硫量设备

性能特点： 显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏，显示内容直观、易理解、易使用，操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器，速度快，实时性强。具备了计算机强大的数据储存处理功能，历史数据可查询1000条。环境适应能力，大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。测试结果准确、稳定。实验数据全程曲线功能，能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。采用独特的冷却校正和水平平衡体系，保证仪器性能长时间稳定。可靠的故障自诊断功能，设备具有多种保护功能。 可联天平，具有水位观察系统。

技术参数： 热容量：约10500J/K 测量精度：优于国标
电源电压：AC220V ± 15 % 50Hz 功率：100W
准确度：5次发热量测定，其平均值与标准热值之差不超过40J/g
单次热量测试时间：约15分钟 温度分辨率：0.0001k 测温范围：0-45

标准配置充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷。