

煤矿斜风井防爆门-东大矿井回风立井防爆门量身定制厂家

产品名称	煤矿斜风井防爆门-东大矿井回风立井防爆门量身定制厂家
公司名称	山东矿全机电科技有限公司
价格	8988.00/济宁和利隆
规格参数	
公司地址	山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）
联系电话	13385382548

产品详情

煤矿斜风井防爆门-东大矿井回风立井防爆门量身定制厂家

一齐走的兄弟姐妹是一种安慰，一齐走的兄弟姐妹忠告是一种激励，一齐走的兄弟姐妹鼓励是一种力量，一齐走的兄弟姐妹想念是一种愉悦。祝福你兄弟姐妹!

WYM斜风井防爆门

WYM斜风井防爆门产品介绍

WYM斜风井防爆门是安装在装有主要通风机的排风井口上的特殊密封井盖。在正常通风时，它被用来隔离井下气流与地面大气，防止风流短路，保证通风系统正常。当井下一旦发生瓦斯或煤尘爆炸事故时，防爆门被爆炸的气流冲击打开，从而爆炸气流直接排放到地面大气，起到卸压作用，防止主要通风机因爆炸气流冲击而造成损坏；当主要通风机停止运行时，可以打开防爆门，以利用自然风压通风。WYM斜风井防爆门作用是当矿井下发生爆炸时，冲击波将该门向外冲开，起到释放并缓解斜风井冲击波的作用。

WYM斜风井防爆门工作环境

WYM斜风井防爆门门体用于通风zui大负压350毫米水柱，风机为抽出式。该设备适用于煤矿井下斜风井巷道中。操作人员通过手动卸除焊接钢管开启风门；焊接钢管在反风时应用，正常工作时不用，要妥善保存；有反风时，关闭门时须把焊接钢管放置到门栓插座上。

WYM斜风井防爆门产品结构

WYM斜风井防爆门为门框、门扇和反风装置等部件组成。(1)门框分对称件，每件为角钢组焊框架构件。(2)门扇为钢板、井字形分布角钢等组焊而成。(3)反风装置采用钢管插栓。(4)密封方式采用 3 橡胶板密封。门体结构：门体主要由门框、门扇及密封材料等组成；门体采用两扇门扇，两件门框组合而成，铰链位于门框中间，开启时采用两门扇向中间开启。

WYM斜风井防爆门产品特点

- (1)门体与门扇之间紧密连接，漏风量小。
- (2)系统简单，安全可靠。
- (3)防腐、防潮、阻燃、强度大。