

研磨液 水基切削液 生产销售 免费送货

产品名称	研磨液 水基切削液 生产销售 免费送货
公司名称	河北润辉化工有限公司
价格	1100.00/桶
规格参数	品牌:德润克牌 型号:DRK-3012 产地:山东省德州市
公司地址	东光县大单镇孙营盘村
联系电话	13210998887

产品详情

研磨液

本产品是一种水溶性金属加工助剂，配以精选用极压润滑剂、防腐剂、防锈剂等复合而成，本磨床专用切削液具备良好的冷却、润滑、防锈和清洗、防腐性能及抗极压性能，专为磨床加工特性的需求各材质而设计。本产品研磨液在使用中不会产生油雾并且无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境无污染等特点。本品可根据具体需要进行调配。DRK系列磨削液适用于多种黑色金属的磨削和重负荷切削加工，完全能够满足高速运转加工中的需求。

本公司磨削液由多种优质原材料经科学复合配制而成，切削液各项指标均具有良好的冷却、清洗、防锈等特点。

产品特性

不含动、植物油和矿物油，不含任何硫、磷、氯添加剂，抗杂油，对操作工人及设备无不良影响，使用寿命长。

对人体无毒害，对环境无污染，易于排放。

具有良好的防、润滑、冷却、清洗等性能，*的清净性能及废屑沉降性能，可迅速冲洗干净高速磨削所产生的废屑并迅速沉降，有助于提供高品质的表面加工.高速磨削液适用于多种材质的切削、磨削加工，可取代乳化油，有效地提高加工件的表面光洁度。

适用范围

适用于磨床、加工中心，可用于工序间浸泡喷淋防锈。

适用于硬质合金和黑色金属的磨削、研磨加工。

项目	指标	测定方法
1、基液外观	荧光液体或透明色	目测
2、PH值	8.5-9.5	PH试纸
3、防锈性（35±2）	单片、铸铁、钢超24小时合格	
4.安定性（15-55）	钢单片、选片超6小时合格 久置不分层、不变质	GB/T6144-85 GB/T6144-85
5、消泡试验	搅动无泡沫	GB/T6144-85
项目	指标	

使用前清洗水箱内其他冷却液，如需混合使用需做小样实验。

使用过程中应及时按照比例添加或更换磨削液。

注意事项：密封储存，防止日晒、雨淋或混入杂质，严禁与其他油品混用。

包装及储运：200L国标桶包装、20L塑料桶。