

68号导轨油 国标润滑油68#工业级生产研发销售

产品名称	68号导轨油 国标润滑油68#工业级生产研发销售
公司名称	河北润辉化工有限公司
价格	1550.00/桶
规格参数	品牌:德润克牌 型号:68# 产地:山东省德州市
公司地址	东光县大单镇孙营盘村
联系电话	13210998887

产品详情

68号导轨油

68#导轨油是由深度精制的矿物油作为基础油，加入了几种适用于导轨功能指标的添加剂复配调制而成。该产品导轨性优良，在低速下可使设备振动或间断滑动（粘-滑）减至*少。适用于各个厂家型号的精密机床、磨床、车床、刨床、镗床、钻床等机床的导轨润滑、垂直导轨、工作台水平导轨的润滑。本产品按照40 运动粘度分为32、46、68、100牌号。

导轨油性能特征：

- 1、优秀的“粘附”能力，对导轨有着稳定的附着性能，有效的保证导轨润滑效果。
- 2、优良的粘—滑性能，可以有效消除机床导轨的“爬行”现象。
- 3、良好的抗磨损性能，延长导轨油泵及零部件的使用寿命。
- 4、优秀的防锈性能，防止机床免受锈蚀。
- 5、优秀的抗氧化能力，适用于长期工作的机床设备。

技术指标

项目	质量指标			试验方法
	32	46	68	
粘度等级	32	46	68	
运动粘度 (40) mm ² /s	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8	GB/T265
粘度指数	不小于95	95	95	GB/T2541
闪点 (开口) ,	不低于160	170	180	GB/T3536
倾点 ,	不高于		-6	GB/T3535
铜片腐蚀 (100 , 3h) /级	不大于		1	GB/T5096
锈蚀实验 (蒸馏水)			无锈	GB/T11143
泡沫性 : (93) ml/ml	150/10	GB/T12579		
氧化安定性 (酸值达2.0mg KOH/g) h	不小于		1000	GB/T12581
粘-滑特性 (静动摩擦系数差值)	不大于		0.08	GB/T0361

应用范围 :

主要用于环境温度0 以上各种精密机床液压系统的润滑 , 还可适用于其他液压油泵的中低压系统和各种精密机床和导轨合用的循环系统。

注意事项 : 密封储存 , 防止日晒、雨淋或混入杂质 , 严禁与其他油品混用。

包装及储运 : 200L国标桶包装、20L塑料桶。