

直流屏电源柜 高频直流电源

产品名称	直流屏电源柜 高频直流电源
公司名称	天津开发区瑞星科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	类型:高频直流电源 品牌:瑞星 型号:GZKW
公司地址	中国 天津市南开区 华苑产业园区榕苑路16号鑫茂科技园B-6-C
联系电话	0086 022 83520648 13902077886

产品详情

类型	高频直流电源	品牌	瑞星
型号	GZKW	输入电压	av380 (V)
输出电压	dc220 (V)	频率范围	50hz (HZ)
产品认证	已认定		

天津开发区瑞星科技有限公司创建于1997年7月,是一家专业制造高低压电器的生产厂家,并通过iso9001认证,其主导产品是直流屏各种配电柜、ups不间断电源、电力防务操作系统、防雷系统等。本公司座落于天津市和平区昆明路,在天津市中心地带,交通极为便捷,办公环境舒雅,是许多企业办公之地。“瑞星”拥有多方面的专业技术人才,技术力量雄厚,制造设备精良,设计、制造、测试有序,产品均按照国家、行业和企业标准生产,并通过国家电力工业电气设备质量检验测试中心。主导产品供给电力公司、电站、畅销全国。“瑞星”坚持“以质量为生命,以创新为发展”的理念;以“诚信、高效、求真”为宗旨;而“企业的信誉、产品的质量”则是我们执着的追求。我们本着“产品质量过硬、安全措施可靠、力求顾客满意”的方针,依托日臻完善的市场体系,灵活多变的行业机制,走科技的发展道路。“瑞星”以“永远充满朝气”的企业形象,诚邀各大客商携手并进,共创辉煌,为振兴我国的电力事业而努力!

公司根据电力系统的需要而设计生产的新一代智能型直流屏此产品具有多种型号和规格能满足大、中小型发电厂、变电站和各行业对直流屏电源的需求。其主要性能特点是运行稳定抗干扰性好、纹波系数小、技术精度高。此外还具备完善的保护功能;调整设定既直观又方便,两路交流输入,通过微机控制能够自动切换,可靠性强。

技术参数* 交流输入电压:交流380v \pm 15%, 50hz, 三相四线制, 两路电源输入;*
直流输出电压: dc220v、dc110v、dc48v、dc24v;*
输出电流: 控制母线(km) 5~200a, 合闸母线(hm) 5~3000a;*
电池容量: 铅酸免维护蓄电池10ah~3000ah;* 稳压精度: \pm 0.5%;* 稳流精度: \pm 0.5%;*
纹波系数: \pm 0.5%;* 系统效率: 90%;* 功率因素: 0.92;* 运行噪音: 50db;*

介电强度：2000v/min无闪络，无击穿；* 接地电阻： < 0.1 ；* 输出回路：标准配置
控母（km）5路、合母（hm）5路。（可根据用户要求增减）*
屏体结构：本公司产品屏体采用pk结构，正面配玻璃门。* 防护等级：ip30*
外形尺寸：800 × 600 × 2360(mm) 或 800 × 600 × 2260(mm),或根据用户要求制作。

系统特点* 系统运行稳定，抗干扰能力强，技术精度高；* 系统保护功能完善，调整设定直观方便；*
两路交流输入，通过微机控制自动切换，可靠性高；*
系统具备完善的保护功能，极大地提高了可靠性；*
当中央控制系统故障退出时，充电及整流模块能正常工作；*
通过中央监控系统实现蓄电池均充/浮充的自动转换；*
严格按照蓄电池充电曲线对蓄电池充电，避免过充/欠充现象，延长电池的使用寿命；*
可通过rs485通讯接口与上位计算机通讯。

