

# 聚露乙烯绝缘铜芯线耐火NH-BVR

产品名称	聚露乙烯绝缘铜芯线耐火NH-BVR
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

NH-BVR聚露绝缘铜芯线耐火类型 硬芯为BV,软芯为BVR

BV线分为：ZR-BV 和NH-BV。

ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。阻燃BV线又分为A、B、C、三个等级，其中A类，以此类推，最常用的为ZR-BV。

NH-BV：铜芯聚氯乙烯耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。

其它：

BV软线用BVR表示，BV橡铜线用BX表示，BV橡铝用BLX表示，BV塑铝用BLV表示，耐火BV线用NH-BV表示，阻燃BV线用ZR-BV表示

NH-BVR聚露绝缘铜芯线耐火用途

一般用途单芯硬导体无护套电线，适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

用途普通绝缘电线，家用电线，是最常用的电线类型。以100平米的新房为例，4平方的铜芯BV电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点BV线径方数还有几种：0.2 0.3 0.4 0.5 300 400平方。

特性

具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

## NH-BVR聚氯绝缘铜芯线耐火名称

1.分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母“B”表示；

2.导体材料是铜，用字母“T”表示，铜芯导体省略表示；

3.绝缘材料为聚氯，用字母“V”表示；

4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯也用字母“V”表示；护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。

如BVV表示铜芯聚氯绝缘聚氯护套圆型电线。

## 常用型号

BV线通常用绝缘层中心金属导体横截面积来区分型号规格。（比如4平方BV线铜芯横截面直径为2.25毫米，根据圆形面积计算公式 $S=\pi r^2=3.976$ 平方毫米）

常用bv线型号：0.75平方，1平方，1.5平方，2.5平方，4平方，6平方，10平方，16平方，25平方，35平方，50平方，70平方，95平方，120平方，150平方，185平方，240平方等

## 颜色

常用的BV线颜色有：红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色（黄、绿）、棕色

## NH-BVR聚氯绝缘铜芯线耐火执行标准

bv塑铜线的产品执行标准

GB/T5023-2008

本标准等同于IEC 60227-1997，JB/T 8734-2016本标准等同于IEC 227-1979 3专用保护线PE不许断线，也不许进入漏电开关。4干线上使用漏电保护器，工作零线不得有重复接地，而PE线有重复接地，但是不经过漏电保护器，所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。5TN-S方式供电系统安全可靠，适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”（电通、水通、路通和地平）——必须采用TN-S方式供电系统。2005临时用电安全技术规范要求TN-

S接零保护系统必须配电室或总配电箱处做重复接地，首末端做重复接地，重复接地电阻值小于 $10\Omega$ 。  
看洗衣机预留位置：其实对于我们房间装修来说，在看水路改造图纸的时候我们最需要注意的是洗衣机预留位置，洗衣机的给水点一般距离地面1.1米，而且旁边必须有洗衣机排水地漏，而且要看是不是洗衣机专用的排水地漏，涉不涉及有存水弯，看图纸的时候我们心里一定能与房间融合到一起，走到那个位置可以联想出相关的东西，跟着管道走。各类水电符号代表什么：线路明敷相关符号：LM-沿屋架或者是屋架下沿敷设；ZM-沿柱敷设；QM-沿墙敷设；PL-沿顶棚敷设；线路暗敷相关符号：LA-暗敷在梁内；ZA-暗敷在柱内；QA-暗敷在墙内；PA-暗敷在顶棚内；DA-暗敷在地面内；PNA-暗敷在不能进入的吊顶内；线管敷设方式符号：PVC-阻燃塑料线管敷设；DGL-电工钢管敷设；VXG-塑制线管敷设；GXG-金属线管敷设；KRG-可绕型塑制管敷设；在看水电安装图纸时，要注意的几个方面：看水电安装图的时候，还要结合土建看。