

深圳电缆 成佳电缆技术精湛 高柔电缆

产品名称	深圳电缆 成佳电缆技术精湛 高柔电缆
公司名称	东莞市成佳电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇镇沙角管理区西正一路44号
联系电话	13724564511

产品详情

什么环境中选择PVC电缆

说起电缆的绝缘护套应该都不会太陌生，在当前电缆市场中可以为两种：PVC和PUR，那么在什么时候可以选择PVC外套作为电缆防护工作。成佳电缆小编就给大家讲解一下。

PVC电缆主要在室内中使用，因为是PVC耐UV性能不是很好，在户外可能会因为阳光直射导致外护套龟裂

。如果是在大量油渍的环境，也不建议用PVC外套电缆。还有在温度较低或过高的环境也不适合。（每种材料都有自己的极限，PVC材料不耐高温，因此温度太高不建议选择PVC，当然如果温度过低低于零下30°也不建议使用PVC材料。

电缆速度符合要如果速度特别快达到每秒五米以上，因为PVC耐磨性能还是比较差的。如果依旧要使用PVC电缆会导致电缆寿命短。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市成佳电线电缆有限公司

超高柔性电缆

1、电缆使用环境温度：-55 ~ +240 （用环境温度：250

使用氟塑料（FEP）、可熔性四氟乙烯（PFA）

6、电缆结构：PTP线芯+氟塑料绝缘护套 加上无氧铜丝

7、电缆性能：拥有良好的耐腐蚀性、耐化学性、耐物理性,该电缆几乎不融与有机液体,具有一定的抗拉伸,抗化学性、耐弯曲、耐折弯等特性;并且拥有非常优良的绝缘性,耐高电压,减少电源温度。

常用范围：

广泛应用于高运动环境、石油、化学工厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中作为各种设备、仪表及自动装置之连接线

安装电缆注意事项

在使用电缆过程中，需要注意一些事项才利于电缆寿命更加长久。

电缆不能紧凑在一起，需要分开排列，利用各种工具将电缆分开，在电缆间的空隙应该要电缆直径的百分之十。

电缆的两点都必须固定，或至少在拖链的运动端必须固定。一般情况下电缆的移动点离拖链端部的距离应为电缆直径的几十倍。

如果电缆在使用过程中出现了异常，一定要及时更换新的电缆，避免出现事故。