

商洛玻璃钢桥架 柴进电缆桥架 玻璃钢桥架公司

产品名称	商洛玻璃钢桥架 柴进电缆桥架 玻璃钢桥架公司
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

电缆桥架介绍：

托盘式电缆桥架托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装，也适合于控制电缆的敷设。

诚信企业、服务百年"是我们的宗旨，我们将以良好的产品，商洛玻璃钢桥架，良好的服务来回馈广大客户的信赖和支持，迈向更广阔的市场。

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

作为接地干线的电缆桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003 。

当利用电缆桥架作接地干线时，桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接，其截面应不小于16mm²。

当沿电缆桥架全线单独敷设接地干线，接地干线采用扁钢时.室内敷设时其截面应不小于60mm²。室外敷设时其截面应不小于100mm²

电缆桥架在引入引出建筑物时，应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。

为了防止电化学腐蚀作用，玻璃钢桥架公司，在铝合金电缆桥架上不得用裸铜导体作接地干线。

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。3、除上述情况外，玻璃钢桥架厂家，可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。4、在公共通道或户外跨越道路段，底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。5、大跨距 (>3m) 要选用复合型桥架 (FB)。6、户外要选用复合环氧树脂桥架 (F)。

商洛玻璃钢桥架-柴进电缆桥架-玻璃钢桥架公司由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。柴进电缆桥架——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区中欣工业园，联系人：柴玉关。