

日照钢制防火门费用

产品名称	日照钢制防火门费用
公司名称	浙江正合工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县百花山工业区（浙江柯蓝工贸有限公司内）（注册地址）
联系电话	13175800066

产品详情

钢质防火门为用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

浙江正合工贸有限公司，是一家集投资、研发、制造、营销于一体的多功能钢质防火门厂家、木制防火门厂家、钢制防火窗厂家、防火卷帘门厂家、入户防火门厂家、铸铝防火门厂家，断桥铝耐火窗厂家的综合性大型现代化企业。欧泰门业是其旗下主推高等品牌，主产欧泰高等铸铝门、欧泰断桥铝耐火窗、欧泰钢质耐火窗、欧泰木质防火门、欧泰钢质防火门、欧泰防盗门、欧泰进户门等，为公司向集团化、多元化、规模化和品牌化发展奠定坚实的基础。

浙江正合工贸有限公司欧泰门业生产基地，位于浙江武义百花山经济开发区，该地面积9万^m，拥有现代化标准厂房和多套现代化生产流水线。公司净资产近5亿元，员工600多人，日产能约2600樘门、断桥铝耐火窗、钢质防火窗年生产量约30万平方，产品质量-直赢得广大客户的好评。公司组织机构严密，企业实力雄厚，技术设备先进，制造工艺精良、产品品种丰富，营销网络健全，公司将在全国30多个省、市和自治区设立办事处和经销点，产品畅销全国各地。

折叠编辑本段耐久性

(按GB12955-2008《防火门标准规定 表1 按耐火性能分类

名称	耐火性能	代号
隔热防火门	耐火隔热性 0.50 h	A0.50(丙级)
(A类)	耐火完整性 0.50 h 耐火隔热性 1.00 h	A1.00(乙级)

	耐火完整性	1.00 h		
	耐火隔热性	1.50 h		A1.50(甲级)
	耐火完整性	1.50 h		
	耐火隔热性	2.00 h		A2.00
	耐火完整性	2.00 h		
	耐火隔热性	3.00 h		A3.00
部分隔热防火门 (B类)	耐火完整性	3.00 h	耐火完整性	1.00 h
	耐火隔热性	0.50 h	耐火完整性	1.50 h
			耐火完整性	2.00 h
			耐火完整性	3.00 h
非隔热防火门 (C类)	耐火完整性	1.00 h		B1.00
	耐火完整性	1.50 h		B1.50
	耐火完整性	2.00 h		B2.00
	耐火完整性	3.00 h		B3.00
				C1.00
				C1.50
				C2.00
				C3.00

展开

折叠编辑本段厚度规定

单位为(mm)

部件名称	材料厚度
门扇面板	0.8
门框板	1.2(乙级, 丙级)1.5(甲级)
铰链板	3.0
不带螺孔的加固件	1.2
带螺孔的加固件	

折叠编辑本段闭门器防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,因此防火门的质量和使用寿命是关系着防火成败的关键。有些客户对防火门是不是需要安装闭门器还一知半解。

折叠编辑本段安装方法防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距好不要大于800mm.

其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。

防火门有密闭性的要求:

标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与

门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。