

家用滑梯EN71-8测试

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 家用滑梯EN71-8测试 |
| 公司名称 | 国瑞中安集团-全球法规注册 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103 |
| 联系电话 | 13316413068 13316413068 |

产品详情

Test item 测试名称: Swings,slidesand similar activity toys 秋千, 滑梯

Test info 测试内容:

EN71-8, Domesticswing 家用秋千 - 欧盟

EN71-8, Domesticslide 家用滑梯 - 欧盟

EN71-8, Domesticsee Saws 家用跷跷板- 欧盟

EN71-8, Domesticplay house 家用游戏屋子 -欧盟

EN71-8, Domesticpaddling pool 家用嬉戏池 - 欧盟

EN71-8, Other (suchas climbing set) 其他（如攀爬设施） - 欧盟

Lead time 测试周期: 常规 regular service 7working days

Sample size 送样规格: 2pcs

Others 其他信息：

范围: 适用于家用的秋千，滑梯，旋转木马，攀爬架，玩耍的房子和帐篷，戏水池，非水上的充气类玩具，当儿童在里面爬，跳，摇摆，摇晃，滑行，旋转，嬉戏等时，这些玩具的支撑框架保持静止。

不适合的产品有:

1. 公共场合使用的游乐设施

2. 被 EN71-1 涵盖的弓形底部的摇摆类玩具

3. 水深超过 400mm 的泳池

4. 玩具蹦床

手指的陷入:

在使用中儿童能触及的硬性材料上的孔, 槽和间隙需符合:

36 个月及以上儿童: 不允许 7mm 的杆伸进 10mm 的深度, 除非 12mm 的杆也能伸入

36 个月以下的儿童: 不允许 5mm 的杆伸进 10mm 的深度, 除非 12mm 的杆也能伸入

除秋千和戏水泳池外的静态强度

当计算儿童的个数时是基于儿童的最少占据面积 0.36 m²

滑梯

滑梯的滑行部分的任何位置与水平面的倾斜角度不超过 60°

滑行部分与滑出部分的最小角度需符合标准里的相关要求

秋千

模拟正常使用的特定负载(重量为 12kg 并有特殊尺寸要求)需在下列测量中被使用:

1. 邻近秋千座位及邻近支架之间的最小间隙

2. 秋千悬挂点间的最小间隙

3. 秋千座位和地面的最小间隙

秋千座位的冲击测试被增加在此标准里, 秋千的 EC

型式检验不再需要。秋千的座位需符合加速度峰值的均值不超过 50g 的要求

增加了秋千座位的结构和设计要求, 要求如下:

1. 在运动方向的潜在撞击表面需光滑, 宽度需至少 10mm 并且其半径至少 15mm, 边的倒角至少 3mm, 邻近面的夹角不小于 75°

2. 管状的秋千座位其直径至少 25mm

戏水池

对于非充气围墙的戏水池, 在其最弱的垂直负载 25kg 并维持 5 分钟, 测试后没有尖点, 利边或 小部件.

对于充气围墙的戏水池, 其气塞需符合 EN71-1 充气玩具的要求.

戏水池的警告语, 标识和维护说明

- 1、泳池上需附有强制行为和禁止行为的图标并附上文字性警告
- 2、戏水池的包装需附警告语提醒即使少量的水也会导致儿童的溺水,不要安装在硬的表面
- 3、需经常换戏水池里的水(特别是比较热的天气)或有明显污染时也需换水