

石阡县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	石阡县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

石阡县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street light、amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

路在2米以内时，确立明确确定误差为2mm，全长不超过管路内径的1/2。走明管铺装时，管路连接应紧

密，立管光滑，护口健全，其固定支架垂直牢固、排列整齐，管路弯曲处无明显褶皱。检查管路

是否顺畅，里侧是否有毛刺，表层是否完好无缺。明配的钢丝软管排列整齐，支点间距均匀，安

间直线段管箍间的十分大 间隔符合下述规定：直径15~25mm的不超1.0M，32~40mm的

不超1.5m，50mm的不超2.0M。不采用木楔子固定不变始终不变管箍，直径超出50mm的金属复合材料纤维材料钢丝软管的

管箍应取放膨胀螺栓固定不变始终不变。所有的室外走线明穿管铺装有防潮防水防潮防水防雨功效。管

路与灯头盒间采用螺

纹连接 或者接灯线，并做好防水防范措施，立管宜设置在防水接线盒、箱内。

管暗铺装符合电器设备施工技术。在铺装之前，开始检查是否有破孔、间隙和显著的凹凸不平现象，内壁是不是光滑，管口无毛刺和锋利边缘，包塑软管没有锈蚀。电线套管在生产加工时，没有间隙

和显著的褶皱和凹瘪情况，其弯扁水准不宜超出管道直径的10%。维护保养管宜沿近的路线敷

设，并减少弯曲，埋进地下的维护保养管，与建筑物表面的间隔不小于15MM，管路铺装的注意

无须损坏绿化园林。进到配电箱的电缆线维修保养刚度刚性防水套管，排列整齐，立管宜高过配电箱基本

面50~80MM，

铺装于潮湿场所或直埋进地下的维护保养管，要采用厚薄不锈钢铸件，且埋铺装装的无缝管其基础埋深不小于

0.8M。无缝管采用弯曲刚度刚度刚性防水套管连接，弯曲刚度刚度刚性防水套管长度宜为管直径的1.5~3倍，管与管的大学的专业位于弯曲刚度刚度刚性防水套管的中