

毕节市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	毕节市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

毕节市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

保护接地安装

（1）布线头铺设，按设计图的型号规格及布局调整规定开展接地母线铺设。缆沟内的接地保护封闭母线设定在桥架支撑架层处的埋件上。各工业设备接地母线走线一致，用水平仪和线坠连接地封闭母线外露路面一部分抄平找正，保证横平、齐整别具一格。

（2）接地体电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接接地母线电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接的钢筋搭接长短应符合技术标准规定。接地母线电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接坚固，触碰

高品质。

(3) 接地保护规定，保护接地所选用的接地体，其规格型号、型号规格应合乎设计方案及规范。不应用

蛇皮管、保温管道管的金属材料高分子材料表皮或金属丝网制品产品及其电缆线金属材料高分子材料外护层作接线头。保护接地和接地保护尽可能单

独引至接地保护主干线，没有一个布线头中相互连接很多尽量接地保护的一部分。全部因绝缘套管毁坏或别的原

因此很有可能展现工作要求工作电压的金属材料高分子材料一部分，如路面道路路灯、照明灯具，配电柜等均靠谱接地保护，接地保护电阻值不超4Q。

在地面路面道路路灯控制回路的尾端做一处接主干线，接线头电阻低于4欧，配电柜机壳均靠谱接地保护。接地保护工业设备由

接地体和布线头构成。接地体选用2.5长， $50 \times 50 \times 5$ 截面的等热浸锌边缘碳钢板，埋进

的该接地体顶部距土壤分层不少于0.8米。布线头须用 40×4 截面的热浸锌平镀锌扁钢。埋地多方面

不少于0.1m。一端与接地体电弧激光焊联接

，另一端与接地保护工业设备的螺栓连接，电弧激光焊长短、品质、

联接 占地充分考虑规范的规定，一部分地区接线头电阻达不上要求规定时，可采用：提升接地体或埋

设降阻剂等预防措施。接地体和布线头也可选用无缝钢管和园钢构成。布线头还可以是构造的一部分，

如混泥土圆钢，预埋件管路和金属材料高分子材料电缆线桥等。当以上的金属材料高分子材料预制件构件或管路等做为布线头时，他们

的总体长短应以高质量可通电源电路，电极电级电极连接线电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接在一系列联接 部位上，消除电弧激光焊时电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接的全部熔

渣，除此之外在电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接部位，涂防腐漆。全部配电柜尽可能开展保护接地、接地保护。接线头电阻并算不上很大

于4欧母。电缆线路在每一个房屋建筑的三相五线处，均持续接。每一个房屋建筑都选用总等电位联结

，
接线头根据总接地母线接地保护，接线头电阻不超10欧姆。