

# 黑色PP粉碎料 宣源再生资源 长沙PP粉碎料

产品名称	黑色PP粉碎料 宣源再生资源 长沙PP粉碎料
公司名称	昆山宣源再生资源回收利用有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇莫介路153号4号房
联系电话	13773164788

## 产品详情

PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP粉碎料透明，PP的收缩率相当高，供应PP粉碎料，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如）溶剂、氯化烃（）溶剂等没有抵抗力。两者性能不同看用于哪方面并不能单纯断定谁好谁坏。

一般再生塑料制品的枯燥条件为温度80~85 °C，黑色PP粉碎料，时刻2~4h  
;对特殊要求的制品的枯燥条件为温度70~80 °C，时刻18~18h.ABS制品在加工中易发生内应力，内应力的大小可通过浸入冰Z酸中查验;如应力太大和制品对应力开裂禁止，应进行退火处理，具体条件为放于70~80 °C的热风循环枯燥箱内2~4h，再冷却至室温即可。对ABS塑料进行改性，ABS能与其他许多热塑性塑料共混，改进这些塑料的加工和运用功能。

在日常生活中，PP再生塑料很常见，长沙PP粉碎料，可用于食品包装、电器产品包装、日用品包装、服装包装等。-种环保塑料再生颗粒及其制备办法，其特征在于包含废气收回塑料粉末、植物纤维淀粉、滑石粉、粘台剂、甘油，其质量份数比为废气收回塑料40-50%、植物纤维淀粉20-25%、滑石粉15-22%、粘合剂3\_8%、甘油10-20%。

### 黑色PP粉碎料-宣源再生资源-

长沙PP粉碎料由昆山宣源再生资源回收利用有限公司提供。昆山宣源再生资源回收利用有限公司是江苏苏州,再生料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宣源再生领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宣源再生更加美好的未来。

