

张力辊的技术参数

产品名称	张力辊的技术参数
公司名称	河北冀州市联兴制辊有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:联兴 长度: 6000mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划七路中段北侧
联系电话	0318-8780313 13132439856

产品详情

张力辊是使用在带钢生产线上一个重要部件，其作用是起到带钢张力作用防止带钢跑偏，降低板材变形几率，同时也是在停机和穿带时候起到压紧效果。一般位置处于在生产线的入口和出口部位，结构设计一般是两辊、三辊、四辊等结构，原理就是钢板板材的张力是和通过的辊子数量是成正比的。

对于采用滚筒的原则要求就是在使用过程中对钢板板材不得产生变形为基本要求，所以包覆橡胶成为处理方式，那么工作环境要求包覆橡胶要具备耐磨、耐压、抗撕裂以及有合理摩擦系数的性能，河北联兴制辊生产的张力辊在实际客户应用中，硬度在SHA75-90之间，拉伸强度40Mpa以上，拉断率在350%-1000%以上，在耐磨性上超过所有橡胶品种，同时在高硬度的情况下具备超高的强度，达到了对于生产的要求，并降低了生产成本。

综上所述，带钢张力辊在实际使用中工作环境的要求，决定了张力辊的使用效果，所以一个好的产品还是要在使用中得到检验和肯定。<http://www.lianxingzhigun.com/>