

## PD-1型道桥用聚合物改性沥青防水涂料成分

产品名称	PD-1型道桥用聚合物改性沥青防水涂料成分
公司名称	广州护城建材科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:护城元帅 用量:1.0-1.2kg/m 颜色:黑色
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科荣二街3号
联系电话	13925180098

### 产品详情

PD-1型道桥用聚合物改性沥青防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料,配以少量的优质石油沥青,经精细制作成一种新型复合防水涂料。

该涂料不但具有高分子聚合物的不错弹塑性,耐热性及粘结性,又具有与石油沥青制品良好的亲和性。以适应在沥青混凝土高温条件下施工,成为各类桥梁及高架桥面防水施工专项使用涂料。

#### 【主要特征】

(1) 冷施工：由于产品为单组份水性涂料,使用时不需要加热,无有害挥发气体产生,对人体无害,对环境没有污染,属于环保型产品；

(2) 施工简便,修补容易,产品粘度低,可以喷涂也可以涂刷；施工速度快,劳动强度低。在沥青混凝土摊铺时,遇防水层损坏,只要在损坏处,重新涂刷一遍即可；

(3) 材料性能不错,成膜后延伸率大,抗裂性好,高温不流淌,低温不脆裂,耐温变性能好；

(4) 提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度,延长了沥青混凝土使用寿命。

### 【适用范围】

适用于城市高架路,立交桥,跨线桥与公路桥梁的桥面防水。也适用于公路,市政交通工程配套设施,例:箱涵管节,地下建筑物的外防水。

### 【施工指南】

- 1,在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理;
- 2,当桥面混凝土强度达到70%以上,含水率不大于15%,表面无积水时,可进行防水层施工;
- 3,桥面板应平整,表面粗糙,整洁,不得有混凝土砂浆,垃圾,油污,不能有钢筋等尖锐凸起物。在喷涂防水层前,应用高压吹尘机将尘灰吹干净;
- 4,防水涂料使用前,应将涂料搅拌均匀;