

山西防爆控制箱 防爆控制箱报价 通安防爆欢迎您

产品名称	山西防爆控制箱 防爆控制箱报价 通安防爆欢迎您
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安防爆公司专门生产防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

防爆控制箱安装时需要留意的地方

- 1、安装防爆控制箱必需对零、部件、尺寸大小进行复查，山西防爆控制箱，以免泛起什么纰漏。
- 2、安装防爆控制箱过程中不答应磕、碰、划伤防爆面，保证表面的光滑度。
- 3、防爆控制箱在装配箱体螺钉和螺母紧固时，严禁打击或使用分歧适的旋具和扳手。
- 4、防爆控制箱装配电气部件前按要求进行打压试验，加压1MP，保持10-12S。
- 5、防爆箱在装配箱体电气部件时留意安装的位置是否准确，安装牢固，确保箱体的不乱性。

南阳通安防爆公司专门生产防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

对于防爆控制箱来说，做好检查是非常重要的，那么检查任务是什么呢？

1. 检查防爆接线盒中的导线是否老化，因为导线老化，外部绝缘材料容易断裂。原始电路无需拆卸即可使用，但新添加的电源插座和照明电路 *

应与配电箱分开连接，以避免因电流过大而跳闸或烧燃主电源开关，否则可能导致火灾。

2. 防爆接线盒的金属框架必须可靠接地（PE）或接地（PEN）；带电器的开门应用的铜编织带连接，并在门和门框的接地端子之间标记。

3. 防爆接线盒的接地导线是否接地。

4. 检查配电箱的电路。防爆接线盒应整齐地连接，无需连接。导体牢固连接，不会损坏芯或断裂。紧按垫下的螺钉两侧的导线具有相同的横截面区域。在同一端子上连接的导线不得超过2根。检查垫片等部件已完成，导线连接紧密。

南阳通安防爆公司专门生产防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆恒温恒湿空调、中央空调、风机盘、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、防爆组合式空调机、工业冷冻机组等。

在质量控制方面，通安公司严格遵循标准和ISO9000的要求，从空调的选型进货，到测绘设计、生产改造、防爆性能送检、发货运输、售后服务的每一个环节进行全部的质量控制，做到万无一失，用户放心使用。

防爆控制箱的外壳就相当于其防护衣，BQXB防爆控制箱，要对其外壳紧固情况提起重视。防爆控制箱的外壳在安装、使用以及维护的过程中都会出现松动情况，这就使得隔爆配合面间隙增大，令其隔爆性能降低。鉴于此，设备在安装、维护之后，一定要紧固防爆控制箱的外壳，好用扳手多次紧固，防爆控制箱价格，确保不出问题，把该工作当成重点工作。另外，防爆控制箱的密封情况要定期检查，防爆控制箱报价，如果隔爆配合面疏松，要及时处理，保证衔接的缝隙小于可燃性气体的安间隙，这样也可使火焰局限在设备内部，而不对外部造成危害。

化工生产中设备所处的环境难免受到腐蚀，同时加之风吹日晒等恶劣的环境条件，防爆控制箱性能势必降低，所以，要做好设备腐蚀的维护工作，除了必要的外部擦拭外，还要更新设备，定期检查和检测线路电缆破损情况，对电缆引入口的密封工作也要重视，确保之间没有间隙，达到隔爆防爆的标准。

山西防爆控制箱-防爆控制箱报价-通安防爆欢迎您(诚信商家)由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司是一家从事“防爆空调,防爆除湿机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使通安防爆在柜机中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事防爆暖风机，防爆暖风机价格，矿用防爆暖风机的厂家，欢迎来电咨询。