

防腐玻璃钢桥架 柴进电缆桥架 白城玻璃钢桥架

产品名称	防腐玻璃钢桥架 柴进电缆桥架 白城玻璃钢桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品，较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要，目的是为了保证供电干线电路的使用安全，有的施工设计在桥架内底部，全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE)，且与桥架每段有数个电气连通点，则桥的接地或接零保护十分可靠，因而验收时可不作本条2、3款的检查电缆桥架敷设气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，防腐玻璃钢桥架，与管道的小净距，玻璃钢桥架报价，符合有关规定。

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80(毫米)的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，白城玻璃钢桥架，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

桥架内电缆敷设应符合下列规定：

- 1 大于45° 倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点；
- 2 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理；

3 电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距，不大于表12.2.2的规定。

防腐玻璃钢桥架-柴进电缆桥架-白城玻璃钢桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司是从事“镀锌桥架,防火桥架,梯式桥架,喷塑桥架,玻璃钢桥架,热镀锌桥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：柴玉关

。