

# 风机湿帘的正常运行如何保持

产品名称	风机湿帘的正常运行如何保持
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

风机湿帘由于其良好的冷却效果，在许多领域受到欢迎。但如何保持在用设备的正常运行呢？

1.使用较好的水质。

循环水pH值保持在6-9之间。如果pH值过高或过低，都会损坏湿帘；硬水中含有的碳酸钙沉淀对湿帘没有损坏，应控制在某一范围内。

2.适当的水位。如果水位过高，湿帘底部会一直浸泡在水中，影响介质自送系统，缩短其使用寿命。

风机湿帘的正常运行如何保持

3.连续排水。 风机湿帘的正常运行如何保持

随着水的不断蒸发，不断补充新的水分。在风机湿帘的水循环过程中，盐和矿物质被留下。为了减少降水和水垢的形成，需要一个自动排水装置，因为排水率是蒸发率的5%-10%，蒸发率主要取决于水的硬度和空气污染程度。一般情况下，排水率应高于恶劣条件下大蒸发率的20%。

#### 4.合理清洁。

如果空气中的灰尘容易堵塞气流，系统正常运行通常可以清理这些障碍物。需要时，用低压蒸汽喷淋或轻轻冲洗，或沿湿帘波纹斜吹，清理异物和灰尘。定期清洗水箱、水泵入口、过滤器和水管，清理水循环系统内的污垢。切记不要使用氯或其他刺激性气味等化学物质进行清洁。

#### 5.每季度停机。

每季度结束时，排空泵、水箱和储水箱。如果系统中残留了一些水，它就会聚集、沉淀并产生藻类。下次重复使用时，会堵塞水泵、配水管和湿帘上的孔洞。在表面覆盖一层塑料薄膜或纸板，阻止灰尘和油侵入风机湿帘。风机湿帘的正常运行如何保持