

# 建筑防火漆工程 景泰消防科技 新疆防火漆工程

产品名称	建筑防火漆工程 景泰消防科技 新疆防火漆工程
公司名称	山西景泰消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市学府街120号
联系电话	15901478225

## 产品详情

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！防火漆工程

防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。

它能有效阻止火灾蔓延，保护生命及财产的安全。防火涂料分为两种，一种是膨胀型防火涂料，一种是非膨胀型防火涂料。下面介绍防火涂料各自的特点。

膨胀型防火涂料是以高分子聚合物为基料，添加发泡剂、脱水成炭催化剂、炭化剂等防火组分，涂层在火焰和高温下，表面涂层会熔融、起泡、隆起，形成均匀而致密的蜂窝状或海绵状炭质泡沫隔热层，并释放出不燃性气体。这种膨胀的海绵状隔热层厚度，往往是原来涂层厚度的几十倍甚至上百倍，能很好地隔绝氧气和热的传导，而且涂层一般较薄，有利于满足装饰要求。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！防火漆工程

施工场所应具备一定亮度或照明条件，还要避免日光直晒，酒店防火漆工程，在烈日下施工效果不好，容易造成涂膜缺陷。大气的温湿度与涂料的施工和干燥性能关系很大，涂料施工要求中应规定施工时大气温湿度的限制条件，一般当温度在5摄氏度以下，相对湿度在百分之八十五以上时施工效果都不太理想。各种涂料各有其施工温湿度，新疆防火漆工程，在施工时应严格遵守，建筑防火漆工程，雨天施工效果往往很差。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！防火漆工程

施工前钢结构工程应验收合格、钢结构相连的管件安装完毕、屋面防水工程完工之后、内装修之前进行。

施工前，应将钢结构件表面的尘土、油污、杂物等清理干净做除锈处理，加涂防锈底漆。待防锈漆实干后，方可进行防火涂料的施工。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。

涂料用便携式搅拌器搅拌均匀后即可施工，涂料应随用随搅拌。湿料须在12小时内用完，超过时间的湿料不可再使用。

建筑防火漆工程-景泰消防科技(在线咨询)-新疆防火漆工程由山西景泰消防科技有限公司提供。山西景泰消防科技有限公司为客户提供“防火涂料,防腐涂料,地坪涂料”等业务，公司拥有“景泰消防”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄女士。