

# 铜阀，铜质阀

产品名称	铜阀，铜质阀
公司名称	联信(山东)阀门股份有限公司
价格	158.00/台
规格参数	
公司地址	综合保税区高六路18号
联系电话	68658013 17175425999

## 产品详情

### [编辑本段](#)产品分类

#### 铜闸阀

:闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门，在管路上主要作为切断介质用，即全开或全关使用。

#### 铜球阀:是由[旋塞阀](#)

演变而来，它的启闭件是一个球体，利用球体绕[阀杆](#)的轴线旋转90°实现开启和关闭的目的。

#### 铜截止阀:是指关闭件(阀瓣)沿[阀座](#)

中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式，阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。

铜[止回阀](#):依靠介质本身的流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质回流的阀门。

### [编辑本段](#)安装方式

#### 管螺纹

连接的阀门与管端的管螺纹相连接，其中内螺纹可以是圆柱管螺纹也可以是圆锥管螺纹，而外螺纹必须是圆锥管螺纹。

#### 内螺纹连接的[闸阀](#)

与管

端相连接

，需控制管端外螺

纹长度尺寸。以免管端过量旋入以致顶压闸阀管螺纹内端面，造成[阀座](#)变形而影响密封性。

#### 管螺纹

连接的阀门、安装旋紧时应扳钳该螺纹同端的六角或八角部位、不应扳钳阀门另一端的六角或八角部位，以免造成阀门变形。

[法兰连接阀门的法兰](#)与管端的法兰不仅与规格尺寸一致，而且需[公称压力](#)一致。

[截止阀](#)、[闸阀](#)在安装与调试过程中发现[阀杆](#)泄漏时，拧紧填料处压紧螺母即可，并注意用力不能过大，以不漏水为限