

# 郑州鸿谦水处理无菌水箱 304无菌水箱 厂家供应 支持定制

产品名称	郑州鸿谦水处理无菌水箱 304无菌水箱 厂家供应 支持定制
公司名称	河南鸿谦机械设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:鸿谦 尺寸:2000*3000 产地:河南郑州
公司地址	新密市曲梁镇锦荣衣天下
联系电话	15516988728 13523030046

## 产品详情

### 水箱附件

(1)进水口:水箱进水口一般从侧壁接入,也可以从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时,其进水口出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于2个。浮球阀直径与进水管直径相同,每个浮球阀前应装有检修阀门。

(2)出水口:水箱出水口可从侧壁或底部接出。从侧壁接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面,应高出水箱底50 mm。出水管口应设置闸阀。

(3)液位计:一般在水箱侧壁上安装,用于就地指示水位。在1个液位计长度不够时,可上下安装2个或多个液位计。相邻2个液位计的重叠部分,不宜少于70 mm,见图2-22。可设信号管给出溢水信号,信号管一般自水箱侧壁接出,其设置高度应使其管内底与溢流管底或喇叭口溢流水面平齐,常用的液位计或信号管有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。

### 适用范围

各类工业、民用建筑给水、暖通,消防系统;

食品、饮料、造酒、水处理行业;石油、化工行业;

### 参数

1、箱顶、箱壁、箱底的304不锈钢板拼接均采用对接焊接(顶板为I型焊缝,底板及侧壁为V型焊缝),其他焊接为贴角焊缝,焊缝之间不允许有十字交叉现象,且不得与加强肋重合,焊机为不锈钢水箱专用焊机,具备电焊和氩焊功能。

## 2、满水实验

水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格；若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。