

# 巩义市坤圣管道设备 单法兰伸缩器厂家 贵州伸缩器厂家

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 巩义市坤圣管道设备 单法兰伸缩器厂家<br>贵州伸缩器厂家 |
| 公司名称 | 巩义市坤圣管道设备贸易有限公司               |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市西村镇永南路               |
| 联系电话 | 13849068491                   |

## 产品详情

与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯

与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。补偿器设置距离热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求并按有关规定进行预拉伸。

若支架与管段未固定或因支架承载能力不够，不得进行水压试验，单法兰伸缩器厂家，否则会出现因内压推力作用拉坏波纹伸缩器，波纹伸缩器上的辅助构件不能视为代固定装置承受内压推力。压力平衡型波纹伸缩器由于存在少量的不平衡力，对固定支架的要求，可根据压力推力、摩擦力及波纹管的反弹力等因素进行设计。

管道伸缩器是管道连接中由于热胀冷缩引起的尺寸变化给予补偿的连接件。管道伸缩器常用的有两种，一种是橡胶管道伸缩器，另一种是金属管道伸缩器。

管道伸缩器特点：体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。安装时可产生轴向、横向、经向、角向位移，不受用户管道不通心、法兰不平行的限制。伸缩器厂家

对于内套筒的伸缩器我们应该注意

对于内套筒的伸缩器我们应该注意内套筒子的方向和介质流动的方向是否一致，然后就是铰链型伸缩器的铰链转动与位移转动的平面是否也一致，（注意：我们需要保证这些）另外我们不能使用变形的伸缩器来调整管道的安装情况，贵州伸缩器厂家，这样会影响伸缩器的正常使用寿命，也会增加管道的负担。

管道进行总体水压试验时，应对装有波纹伸缩器的管路端部的次固定管架进行加固。使管路不发生移动或转动，检查波纹伸缩器补偿管段两端的固定支架是否按设计与管道和承载构件焊接牢固，管道伸缩器厂家，并检查主固定支架是否按满足1.5倍的内压推力的承载能力设计。

管系安装完毕后应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件并按设计要求将限位装置调到规定位置使管系在环境条件下有充分的补偿能力。安装过程中不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。伸缩器厂家

下来，让我们了解一下如何科学地实现限位伸缩接头。表面处理技术：表面处理可确保长期不腐蚀，对润湿的表面进行表面处理，具体取决于介质的性质和用户要求，一般工业用水和污水均涂有环氧煤沥青，并且价格便宜。使用寿命长；

生活用水可以用镀锌处理，纯水可以用聚乙烯喷涂或采用与滑动接触面相同的加工技术。

镍磷喷涂用于一般的酸和碱应用。该产品使用寿命长，并且在使用寿命期间无需任何维护。伸缩器厂家

巩义市坤圣管道设备(图)-单法兰伸缩器厂家-贵州伸缩器厂家由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备(图)-单法兰伸缩器厂家-贵州伸缩器厂家是巩义市坤圣管道设备贸易有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：魏经理。