

巩义市坤圣管道 旋转补偿器厂家 邓州补偿器厂家

产品名称	巩义市坤圣管道 旋转补偿器厂家 邓州补偿器厂家
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

套筒式补偿器对氯离子含量无要求

套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa，介质温度-40 ~600 。套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小(0.04~0.10)，不老化，效果好，维修方便等特点。套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。

为保障补偿器两个方向的补偿量相等，设计时一定将双向补偿器布置在两个固定点中间。与补偿器两端相焊接的管段必须进行破口处理，焊后按要求进行水压试验(试压时应予旋紧填料室两端螺栓无泄露为止)。运行24小时后，必须将填料室两端螺栓再紧一次。为保证管道无侧向位移，只沿轴向伸缩，在伸缩管侧装导向支架。

补偿器运输时应避免撞击、历止剧烈贵动及机械损坏，旋转补偿器厂家，应保存在通风干燥处。堆放路齐禁止补偿器均可按较大安装长度安装，不需予拉或子压机器在使用过程中少不了日常维护，邓州补偿器厂家，为了机器的正常使用，还有保证机器的寿命，尽量每天在开机器前都检查一下能否正常运行。补偿器厂家

不锈钢波纹管补偿器的作用如下：

- 1、吸收、地陷对管道的变形量。
- 2、吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。
- 3、补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。

不锈钢波纹补偿器的主要弹性元件为不锈钢波纹管，依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。补偿器按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)，曲管压力型补偿器厂家，可分为无约束型波纹管补偿器和有约束型补偿器;按波纹管的位移型式，可分为轴向型补偿器、横向型补偿器、角向型补偿器及压力平衡型波纹管补偿器。补偿器厂家

双法兰伸缩器从外形上可分为：套筒式伸缩器，限位式伸缩器，松套传力伸缩器，橡胶伸缩器，从压力上可分为：低压双法兰伸缩器，中压双法兰伸缩器，高压双法兰伸缩器，从材质上分为：铸铁，直埋补偿器厂家，钢制，球墨铸铁，橡胶，双法兰伸缩器是使用为广泛的伸缩器，安装方便，使用寿命长，造价低等特点，双法兰伸缩器用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、压缩空气等介质。适用温度 - 15 ° — 115 ° C，特殊要求可达 - 30 ° — 250 ° C.为了满足各种需求本公司大量现货供应双法兰伸缩器，基本上都可以做到当天发货。补偿器厂家

巩义市坤圣管道(图)-旋转补偿器厂家-邓州补偿器厂家由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司是一家从事“防水套管,橡胶接头,伸缩接头,补偿器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“坤圣管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使坤圣管道在管道辅助材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！