

涂布机配套粘尘设备有效宽幅100至3000MM

产品名称	涂布机配套粘尘设备有效宽幅100至3000MM
公司名称	惠州市诚越贸易有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:诚越 型号:100-3000 产地:惠州
公司地址	惠城区小金口金兴街长短色小区d2栋一楼
联系电话	0752-7399091 18948200363

产品详情

一、薄膜粘尘设备适用于：1.薄膜行业加工生产时对卷式粘尘设备除尘，针对于薄膜生产时，涂布机，流延设备，分切机，复卷机，分条机，吹膜机的配套粘尘清洁装置设备。2.薄膜印刷行业加工生产时除尘，针对于大小宽幅印刷机的配套接触式粘尘设备，薄膜流延设备，全自动印刷机，全轮印刷机，间歇式印刷机，商标印刷机，电子标签印刷的粘尘配件。3.印刷电路行业加工生产时接触式粘尘机，针对于基板印刷，软性线路板印刷，精密丝网印刷，片材印刷印前表面粘尘清洁机。

二：接触式粘尘设备特点：1.根据客户实际情况定制粘尘设备，更灵活安装到原生产机器机上，人性化提供一站式设计服务。安装简易，使用操作方便。

2.粘尘原理：除尘胶辊接触材料表面吸附灰尘杂质并转移到可逐层剥离的集尘纸卷上。3.薄膜粘尘设备：能快速有效除去薄膜材料表面微尘，毛屑，细小杂质。提高产品表面清洁度，清净度与提高产品品质。4.配置静电消除器消除静电，能有效降低微粒，灰尘，杂质因静电吸附材料表面上着附力，更有利于提高除尘设备除尘率，达到无尘室10K级。除尘效能达到98%以上。三：除尘设备优点：1.采用德国,日本进口矽胶胶粉，包胶合成。矽胶合成除尘胶辊具有独特吸附力与离型力，无粘性除尘胶辊，无需清洗。可对清除细至0.005毫米粉尘。

2.矽胶合成除尘胶辊：辊面公差0.03毫米，不会出油，不会损伤材料表面。正常使用寿命3年以上。

3.机器整体采用硬质铝合金组架，不锈钢外壳。表面原色阳化处理，坚固耐用。

四：粘尘轮设备适用范围：适用材料：PET膜，CPP膜，CPE膜，PI膜，太阳能背板膜，上光膜，保护膜，PVC膜，PE膜，ITO导电膜，BOPP膜，PC膜，光学OCA胶膜，PO膜，PP膜，PS膜，TPT复合膜,PVF膜各种材质纸，镭射商标，铝箔，铜箔,PET增亮膜等各种卷状材料的表面清洁。

适用宽幅：100-3000MM有效除尘 适用位置：涂布前，薄膜流延设备前，印刷前

，打码前、真空成形前，质量检验前，复卷前，分条后，裁切后。