

山东锦朝承接工程 体育场透气性塑胶跑道供应商

产品名称	山东锦朝承接工程 体育场透气性塑胶跑道供应商
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

塑胶跑道在我们的生活中比较常见，那么，对于跑道的生产标准您了解多少呢？

- 1、生产厂应保证产品质量。每批产品均应附有产品合格证书和产品说明书。
- 2、组批和抽样：检验时以每项塑胶跑道工程为一批。每批均应进行外观与尺寸检验和物理机械性能检验。样品在现场条件下停放时间不得少于48h。样品应用塑料袋包装，并置于阴凉干燥上，包装上须注明工程名称、取样日期、取样部位、现场气候条件、取样人及有关特殊说明。样品固化14天以上方可进行测试。也可在实验室进行加速固化。样品有效期为六个月。必要时，可以直接在竣工后的塑胶跑道上挖取样品，抽样时以20m³为一抽样单元，按GB10111获得随机数再按预先规定的顺序确定抽样点。
- 3、使用、保养、维修。在具备适当排水设施的情况下，可全天候使用。应按其使用范围合理使用，要保持清洁，体育场透气性塑胶跑道供应商，避免长期荷重，避免机械冲击和摩擦，以延长其使用寿命。维修应由专业施工队进行。

材料介绍聚氨酯塑胶跑道材料是双组份固化反应型合成橡胶。（A组份）（B组份），两者按一定比例在现场混合搅拌均匀后即可施工。

性能特点

- 1.全天候使用：是全天候的跑道，不受气候条件影响，雨后能马上使用

2.安全防滑：弹性好，耐磨、防滑、能吸震动，提供安全的运动场地

3.整体性强：场地整体性强、无接缝、色彩美观

4.均匀反弹：具有适度的弹性，能减少体力的消耗，提高竞技水平

5.长效耐用：使用寿命长，抗紫外线优异、耐油、耐酸碱性能优良

山东锦朝建筑装饰工程有限公司是一家专业承接商业空间装饰和工业地坪与民用地坪工程的公司。专业从事各种工装项目、环氧地坪（环氧平涂、环氧自流平、防静电地坪、彩砂地坪，聚氨酯超耐磨地坪）、复古地坪、无震动止滑坡道、混凝土密封固化剂、金刚砂耐磨地面、塑胶跑道、硅PU球场、EPDM塑胶颗粒、彩色陶瓷颗粒、人造草皮，PVC地板及各种功能性地坪的技术咨询、材料销售及施工一体化服务。

塑胶跑道面层是整个工程施工的重要环节。表层的质量直接影响到客户对施工方和运动员的直接印象。

塑胶跑道的表面材料主要是塑料和三元乙丙橡胶、聚氨酯(PU)，具有良好的弹性，附着力强，耐磨，耐酸碱，天候、环保、阻燃、简单维护、鲜艳

的颜色和其他的优势有利于美化环境增加参与体育运动的兴趣。那么学校塑胶跑道应该建多厚才能充分展示这些优势呢？

现行国家标准规定塑料跑道的厚度不得小于13mm。塑料履带表面层的厚度是决定履带表面层外部特性的因素。从某种意义上说，塑料轨道的

耐久性取决于表层的厚度，尤其是物理损伤。

如果国际田联规则允许运动员使用一定长度的钉鞋，操场透气性塑胶跑道供应商，那么场地的表面必须有足够的厚度(国家标准要求的厚度为13毫米)。与此同时，场地表面的

一些区域，如投掷标枪的后部区域，比其他区域要厚。因为某些物品，如标枪，允许使用较长的尖刺，操场透气性塑胶跑道供应商，它们加深尖刺对场地表面的穿透，菏泽透气性塑胶跑道供应商，更严重地破

坏场地表面。

塑胶跑道表层的厚度是的原因，因为塑胶跑道表层的动态性能主要取决于塑胶跑道表层的厚度。如果场地表面过薄，产生的力就会变小，

变形性就会受到影响，运动员就会感到硬而无弹性。

当然不是!如果场地太厚，也会感觉太软或不合适。除跑道上需要加厚的区域外，新建塑胶跑道场的平均厚度至少为12mm，任何地方均不小于

10mm。场地表面10-10.5mm厚度之间的总面积不能超过5%。

山东锦朝承接工程-体育场透气性塑胶跑道供应商由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥

砺前行。山东锦朝建筑装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!