

# 不锈钢焊管 周村不锈钢焊管 天大不锈钢

产品名称	不锈钢焊管 周村不锈钢焊管 天大不锈钢
公司名称	山东天大不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区天河不锈钢市场1区10号
联系电话	13405336888 13405336888

## 产品详情

### 不锈钢管径的标注方法

- 1、DN (Nominal Diameter) 意思是管道的公称直径，是外径与内径的平均值。水、煤气输送钢管（镀锌钢管或非镀锌钢管）、铸铁管、钢塑复合管和聚（PVC）管等管材，应标注公称直径“DN”（如DN15、DN50）。
- 2、De (External Diameter) 意思是管道外径，临淄不锈钢焊管，PPR、PE管、聚管外径，一般采用De标注的，均需要标注成外径\*壁厚的形式，例De25×3。
- 3、D一般指管道内径。
- 4、d一般指混凝土管内直径。钢筋混凝土（或混凝土）管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸等管材，管径宜以内径d表示（如d230、d380等）。
- 5、 $\phi$ 表示普通圆的直径；也可表示管材的外径，但此时应在其后乘以壁厚。如： $\phi 25 \times 3$ ，表示外径25mm，壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道，应标注“外径×壁厚”。例如  $108 \times 4$ ，可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如  $60.5 \times 3.8$ 。

山东天大不锈钢有限公司是中国不锈钢工业焊管生产的典范企业，检测设备齐全，质量过硬，产品包含不锈钢焊管、工业用不锈钢焊管、换热器管、冷凝器管、蒸发器、工业用盘管、石化用管、锅炉管、机械配件等产品专业生产加工。

主营材质：304/L/H、316/L/H、321/H、317/L、310S、309S、316TI、2205、S30408、S32168、347H、31803、904L、蒙乃尔、800H。新国标：06Cr19Ni10(S30408)、022Cr19Ni10(S30403)、06Cr18Ni11Ti(S32168)、07Cr18Ni11Ti(S32169)、06Cr17Ni12Mo2(S31608)、022Cr17Ni12Mo2(S31603)、0Cr25Ni20(S31008)。

与奥氏体不锈钢管相比，双相不锈钢管的弱势如下：

- 1.应用的普遍性和多面性不如奥氏体不锈钢管，不锈钢焊管，例如长期应用其使用温度必须控制在250以下。
- 2.其塑韧性较奥氏体不锈钢管低，冷、热加工工艺和成型性能不如奥氏体不锈钢管。
- 3.存在中温脆性区，需要严格控制热处理和焊接的工艺制度，304不锈钢焊管，以避免有害相的出现，损害性能。

山东天大不锈钢有限公司是专业生产不锈钢无缝管、不锈钢焊管的大规模生产企业，现拥有丽水松阳和广东佛山两大生产基地，员工260多人，其中各类专业技术人员35余人，固定资产5000多万，年产值超2亿元。

不锈钢焊接管生产范围：外径（D）：9.5--2032mm\*壁厚（S）：0.5--50mm，长度14M（一般6M），周村不锈钢焊管，产品：加强筋大口径薄壁不锈钢焊管：直径2000MM\*0.6MM-3MM，环刚度好、抗正负压力比实际壁厚提高3倍，广泛用于、化工、造纸、电力、煤矿等行业通风、除尘、排污。

我厂以310S耐高温、化钢管和大口径不锈钢无缝管为主导，尤其310S耐高温钢管，2205、31803双相钢管有较大优势。

不锈钢焊管-周村不锈钢焊管-天大不锈钢(诚信商家)由山东天大不锈钢有限公司提供。“不锈钢板,不锈钢焊管,不锈钢无缝管,不锈钢型材”就选山东天大不锈钢有限公司，公司位于：山东省淄博市周村区天河不锈钢市场1区10号，多年来，天大不锈钢坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天大不锈钢期待成为您的长期合作伙伴！