

开模定制工业LCD液晶屏 工业电表液晶显示屏 工业流量计液晶屏

产品名称	开模定制工业LCD液晶屏 工业电表液晶显示屏 工业流量计液晶屏
公司名称	大连佳显电子有限公司
价格	15.00/片
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:大连佳显 型号:EDS818
公司地址	中国 辽宁 大连市 沙河口区工华街17号
联系电话	086-041184619565 15842607873

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	大连佳显
型号	EDS818	种类	TN型液晶屏(模块)
屏幕尺寸	2.4 (英寸)	色彩	液晶显示屏
亮度	高亮度	对比度	20 : 1
分辨率	可定制	像素	可选
点距	8字大小 5.14x8.89 (mm)	响应时间	11 (ms)
可视角度	+30至-40 (°)		

开模定制工业lcd液晶屏 工业电表液晶显示屏 工业流量计液晶屏 定制工业lcd液晶屏产品型号：eds818外型尺寸：63.5x22.86x2.8mm视域尺寸：58.0x12.4mm8字大小：5.14x8.89mm动态驱动 1/4

duty

驱动电

压：3.0v-5.0v操

作温度：常温，宽温，超宽温

偏光片类型：反射，半透，全透产品说明：http://www.good-lcd.com/product_show.asp?id=648&ver_s=cn

更多产品信息请访问：www.good-lcd.com

产品型号	显示内容	外形尺寸	视域	字符大小	驱动方式
edc002	8位8字	63.5x20.32x2.8	50.7x13.46	5.14x10.7	静态驱动
edc004	11位8字	60.0x33.0	38.9x27.9	34.5x19.0	静态驱动
edc006	11位8字	76.2x55.88	65.0x50.8	56.18x36.63	静态驱动

edc031	6位8字	38.0x30.0x2.8	33.0x18.0	3.0x15.0	静态驱动
edc103	8位8字	64.0x22.0x2.8	60.5x13.5	5.14x10.7	1/4 duty
ed139	6位8字	137.16x46.38x2.8	130.56x31.5	13.2x25.4	静态驱动
edc190	4位8字	50.8x30.48x2.8	45.72x17.78	6.6x13.2	静态驱动
ed233	11位8字	122.56x81.28	109.22x76.2	101.6x54.2	静态驱动
eds803	3位半8字	50.8x30.48x2.8	45.72x16.51	6.75x12.7	静态驱动
eds805	4位8字	50.8x30.48x2.8	45.72x16.51	6.6x12.7	静态驱动
eds806	8位8字	93.85x30.48x2.8	87.5x16.51	6.6x12.7	静态驱动
eds808	4位半8字	50.8x22.86x2.8	45.72x12.7	4.63x8.89	静态驱动
eds809	6位8字	69.85x30.48x2.8	64.77x16.51	6.6x12.7	静态驱动
eds809-1	6位8字	69.85x30.48x2.8	64.77x16.51	6.6x12.7	1/4 duty
eds810	6位8字	93.85x38.1x2.8	86.36x24.13	9.36x18.0	静态驱动
eds811	4位半8字	50.8x30.48x2.8	46.8x16.51	6.12x11.75	静态驱动
eds812	3位8字	30.7x16.2x2.8	27.9x10.0	4.3x8.0	静态驱动
eds815	4位8字	69.85x38.1x2.8	62.23x22.86	9.0x18.0	静态驱动
eds816	4位8字	93.98x45.72x2.8	86.36x30.48	12.7x25.4	静态驱动
eds818	6位8字	63.5x22.86x2.8	58.0x12.4	5.14x8.89	静态驱动
eds820	5位8字	50.8x30.48x2.8	45.8x17.8	5.2x10.0	静态驱动
eds825	6位8字	140.0x46.0x2.8	134.0x35.0	15.0x30.5	静态驱动
eds826	6位8字	40.0x14.0x2.8	37.6x9.6	4.2x8.0	1/4 duty
edc7683	光阀	101.0x48.5x2.0	97.0x42.5		静态驱动
gdc0121	pdlc	133.35x73.15x2.0			静态驱动
gd0317	汽车空调-超低温	56.5x70.5x2.8	49.0x59.0		1/4 duty
edc6375	电子指南针	98x34.3x2.8	92.64x24.94		1/4 duty
gd46532	变送器用	37.0x25.6x2.8			1/4 duty

二.定制超宽温lcd液晶屏 超宽温液晶模块电表用lcd液晶屏，超宽温型工作温度：-45 ~+80 ；储存温度：-50 ~+85 ；lcd厚度：2.80毫米；视角：6点；12点工作电压：5.0v；连接方式：金属插脚;显示效果：正显、半透。此产品只作为定制产品的参考举例，而非标准产品。

我公司可为广大客户开模制作各种根据自己的要求开发的tn lcd、htn lcd、stn lcd、fstn lcd产品。液晶屏工作温度可选择常温0 ~-50 、宽温-20 ~+70 、超宽温-45 ~+80 ，连接方式可选择金属管脚、斑马纸、斑马条的方式,玻璃可以选择1.1毫米、0.7毫米、0.55毫米。开模时间短，开模费用低。产品价格合理、质量优良，可以降低您的采购成本,并确保产品品质优良、稳定。产品广泛的应用于光阀、仪器仪表、数码产品、计算器、倒车雷达、保健仪、家用电器、仪器仪表、电话、遥控器、医疗设备、电力设备等多个领域。

我公司生产的物美价廉的液晶屏（lcd）将使您的产品具有更大的竞争力。联系人：王山成
手机：18940868119tel：0411-84619565fax：0411-84

619585<http://gb.good-display.com/>msn:dlwsc1971@hotmail.comqq:870937456