

承德立式明装风机盘管 德美克 立式明装风机盘管价位

产品名称	承德立式明装风机盘管 德美克 立式明装风机盘管价位
公司名称	天津市德美克机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路五金城二区27栋115
联系电话	13388012842

产品详情

目前国内风机盘管多采用9.53mm管径的三排盘管，这种结构型式的盘管空气阻力较大。根据大量的盘管试验结果表明：相同结构参数的表冷器排数由三排减至二排，立式明装风机盘管价位，空气阻力约降30%t圳，这样在机组输入功率不变的条件下增加风量，以此来解决机组名义风量与实际风量相差太大的问题，而且又保证达到标准规定的供冷量要求。其理论依据是：虽然盘管由三排减至二排，立式明装风机盘管报价，传热面积减少，但盘管的空气阻力下降，风量明显增加使盘管传热性能增强的原理。并且2排管风机盘管省料、节能，多数场合使用效果要优于3排管机组，经济效益显著。

翅片间距的大小是影响风机盘管传热性能和空气阻力的主要因素之一。由理论分析和实验结论可知，翅片间距对风机盘管传热性能的影响是很复杂的。一般说来，换热系数会随着间距的增大而增大，而阻力则会随着间距的增加而减小。但是，当翅片间距变小时，承德立式明装风机盘管，单位体积的换热面积增加。因此，立式明装风机盘管型号价格，虽然换热系数变小了，但换热量却有可能是增加的。因此，合理确定翅片间距的大小使得换热量相同时空气的阻力，即单位阻力换热量应是优化的翅片间距。实验研究结果表明U

0J：对于水冷式盘管，在常用的翅片间距范围内，3.3mm左右较好。【天津市德美克机电设

产品参数：

型号：FP-170KM-B

电机功率：128

电源：220-240v

额定供热量：14500w

供水量：1.58

接线盒位置：侧面

主营产品：

风机盘管机组 水源热泵机组 地源热泵机组 恒温恒湿机组 风冷冷（热）水机组

天津市德美克机电设备有限公司是一家专业销售风机盘管的企业，公司成立至今服务上千家大型企业，产品好，价格低廉受到广大客户的高度认可。

备有限公司向您推荐明星产品--【承德立式明装风机盘管-德美克-立式明装风机盘管】价位由天津市德美克机电设备有限公司提供。天津市德美克机电设备有限公司是天津天津市,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德美克领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德美克更加美好的未来。