

防爆隔离密封接头,穿线盒高温高压截止阀

产品名称	防爆隔离密封接头,穿线盒高温高压截止阀
公司名称	镇江化控仪表电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇长旺中路
联系电话	0511-88522343 13805291622

产品详情

zxd、hxd、sxd、系列防爆隔离密封接头采用铝合金铸造而成，连接采用圆柱管螺纹连接方式，内腔施以大于50mm长的密封填料，形成隔爆结构。用于380v以下不同规格钢管布线中导管的防爆隔离密封之用。

yzf7-1 j61 型焊接式截止阀

序号	型号	公称压力 mpa	公称通 径dn	外型尺寸及连接尺寸				阀体材质	适用温 度	适用介 质
				l	d	h	d0			
1	j61h-320c	32	10	130	12	162	100	20#	450	水蒸气
2	j61h-200c	20	10	130	12	148	100			
3			15	140	18	175	130			
4	j61h-160c	16	10	130	12	148	100			
5	j61y-p 54 140 v	14	10	130	12	162	130	12cr1mov	540	水蒸气
6			15	140	18	195	130			
7	j61y-p 57 195 v	19.5	10	130	12	162	130	12cr1mov	570	
8			15	140	18	195	130			

9	j61y-p 56 170 v	17	10	130	12	162	130	12cr1mov	560	
10			15	140	18	195	130			
11	j61y-p 56 170 v	17	8	80	12	162	100	ocr18ni9	560	水蒸气

yzf7-2 j61 型焊接式截止阀

序号	型号	公称压力 mpa	公称 口径 dn	外型尺寸及连接尺寸				阀体材质	适用温 度	适用介质
				l	d	h	d0			
1	j61y-p 56 170 v	17	20	170	22	270	200	12cr1mov	560	水蒸气
2			25	170	28	270	200			
3			32	200	32	365	200			
4			50	350	39	466	440			
5	j61y-p 57 195 v	19.5	20	170	22	270	200	12cr1mov	570	水蒸气
6			25	170	28	270	200			
7			32	200	32	365	200			
8			50	350	39	466	440			
9	j61h-250	25	20	170	22	270	200	20#	450	水蒸气
10			25	170	28	270	200			
11			32	200	32	365	200			
12			50	350	39	466	440			

yzf7-3 j21 型外螺纹截止阀

序号	型号	公称压力 mpa	公称 口径 dn	外型尺寸及连接尺寸			阀体材质	适用温 度	适用介质
				l	h	d0			
1	j21h-320c	32	6	180	110	65	20#	450	水油蒸气
2			10	184	120	85			
3	j21h-160c	16	6	180	110	65	1cr18ni9ti 0cr18ni9	450	水油蒸汽及 腐蚀性介质
4			10	184	125	85			
5			15	190	135	100			
6	j21w-320p	32	6	180	110	65	1cr18ni9ti 0cr18ni9	450	水油蒸汽及 腐蚀性介质
7			10	184	120	85			
8	j21w-160p	16	6	180	110	65			

9			10	184	125	85			
10			15	190	135	100			

yzf7-4 j11 型内螺纹截止阀

序号	型号	公称压力 mpa	公称 通径d n	外型尺寸及连接尺寸				适用 温度	适用介质	
				m	l	h	d0			
1	j21h-320c	32	6	m20 × 1.5	80	125	65	450	水油蒸气	
2			10	m20 × 1.5	100	125	85			
3	j21h-160c	16	6	rc1/2	90	120	65	450		水油蒸汽及 腐蚀性介质
4			10	rc1/2	90	125	85			
5			15	m24 × 1.5	100	125	100			
6	j21w-320p	32	6	m20 × 1.5	80	125	65			
7			10	m20 × 1.5	100	125	85			
8	j21w-160p	16	6	rc1/2	90	120	65	450	水油蒸汽及 腐蚀性介质	
9			10	rc1/2	90	125	85			
10			15	m24 × 1.5	100	125	100			