

自贡玻璃钢桥架 玻璃钢桥架价格 柴进电缆桥架

产品名称	自贡玻璃钢桥架 玻璃钢桥架价格 柴进电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。3、沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。4、对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称（以下简称桥架）。时上涌桥架不断得到市场的认可和接受电缆桥架行业的国产化力度，产品选用好的冷轧钢板，得到广泛关注产品选用好的冷轧钢板，玻璃钢桥架价格，表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。

【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

胀缩问题：

由于环境温度变化，钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境温度高温度为40℃，自贡玻璃钢桥架，低温度为-20℃，则电缆桥架的大收缩量按下式求得： $\Delta L = 11.2 \times 10^{-6} \times 60 \text{deg}(\text{度}) \times 1000 \text{mm}$ 由此得出结论：温差为60℃时， $\Delta L = 0.672 \text{mm/m}$ 温差为50℃时， $\Delta L = 0.560 \text{mm/m}$ 温差为40℃时， $\Delta L = 0.448 \text{mm/m}$ 工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，伸缩接头的间距建议按以下取定：当温差为40℃时为50m;当温差为50℃时为40m;当温差为60℃时为40m;

自贡玻璃钢桥架-玻璃钢桥架价格-柴进电缆桥架(诚信商家)由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津柴进电缆桥架制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!