

## 耐老化TPV 101-80埃克森 密封件应用等

产品名称	耐老化TPV 101-80埃克森 密封件应用等
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:101-80 物性参数:汽车的发动机罩下的零件等
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

## 产品详情

为什么选择山都平 TPV而不是热固性橡胶(例如 EPDM)？

### 山都平TM

热塑性硫化弹性体是一种已广泛应用于汽车、家电、建筑、能源等众多领域的“成熟”材料。

这是一种可靠的材料，能帮您实现与热固性橡胶(例如：三元乙丙EPDM)等效替换，提高生产效率，并突破产品设计局限等。

从多部件组装转变为一体成型加工

山都平TM热塑性硫化弹性体(TPV)兼具橡胶弹性性能与塑料加工性能，为您打造高品质产品提供新的可能。品质卓越，并可实现一体成型加工。

在可持续发展道路上更进一步

山都平TM热塑性硫化弹性体(TPV)兼具橡胶弹性性能与塑料加工性能，让您在可持续发展的道路上另辟蹊径。

# Santoprene 101-80

Thermoplastic Vulcanizate [ExxonMobil Chemical](#) 产品说明：

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种软质、黑色、通用型热塑性硫化弹性体（TPV）。这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，适用于广泛的领域。这一牌号的山都平 TPV

是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型、挤出成型、吹塑成型、热成型或真空成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

## Santoprene 101-80 物性表

### 基本信息

#### 用途

#### 机构评级

#### RoHS 合规性

#### UL文件号

#### 外观

#### 形式

#### 加工方法

尺寸稳定性良好 绝缘 可回收材料 良好的电气性能

良好的耐热老化性能 良好的撕裂强度

耐臭氧性能耐化学性良好 耐疲劳性能

电气元件 垫圈 隔膜 管件 家电部件 密封件

汽车的发动机罩下的零件 汽车领域的应用

室外应用 消费品应用领域

UL QMFZ2 UL QMFZ8 UL QMTT2

RoHS 合规

E80017 E86313

黑色

粒子

吹塑成型 多次注射成型 共挤出成型 挤出

挤出吹塑成型 片材挤出成型 热成型

型材挤出成型 真空成型 注吹成型 注射成型