

# 养殖风机水帘降温系统介绍

产品名称	养殖风机水帘降温系统介绍
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

### 一、减温基本原理

是应用空气对流，负压力通风的基本原理设计制作，安装在自然通风欠佳的对向，能够将房间内停滞不前太重的热流、臭味、乌烟、浊气，在短的时间内快速排出来户外。使室温减少到与室外温度同样，却能觉得到比户外更

清凉，应用负压力式离心风机以后，

能够让气体运动起来，每钟头[换风](#)

可以做到60~120次，能够让你造就一个自然通风顺畅、新鲜空气、优良舒服的办公环境，完全改进房间内炎热、臭味、乌烟、浊气等难题，提高总体工作效能，让每一个工作人员更为身心健康。

### 二、强劲优点：

1、项目投资少，能耗低。同样致冷率，一次性项目投资约为中央空调的六分之一，运作花费约为中央空调的十分之一；

2、相互配合水可降温水帘墙可用减温成效显著，可以把温度降至28-32度上下与人体体温相符合，若相互配合深水井的水做为储水箱的源实际效果更优，能比较中央空调的实际效果；

3、新鲜空气、潮湿。气体 [洁净度](#)达到99%； 养殖风机水帘降温系统介绍

## 使用环境

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。 养殖风机水帘降温系统介绍
- 2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同进要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。 养殖风机水帘降温系统介绍
- 4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命 期内不必更换润滑油脂)，为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
- 5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

风机湿帘采用典型的螺旋叶片风机。为了实现较好的冷却，在风机对面的墙上应该有一个适当尺寸的进气口。虽然少数风机的能效比高于几个小风机，但为了使温度均匀，提供均匀的气流，通常使用几个小风机。这些小风扇的排列间距不超过8米，能耗高。使用多个小风扇的另一个优点是，如果一个风扇出现故障，其他风扇仍然可以保持通风。

风机一般安装在背风墙上，进风口设置在迎风墙上。这种布置可以使主风机的风力将空气推入温室，从而增加风机的效率。当风机需要安装在迎风墙上时，风机的风量和功率将增加10%-15%。