

2、灯口可调式时，应以灯源

1、照明灯具仰角街道社区总宽及照明灯具的led流明值数据图来营销战略，每条街道社区的仰角应一致。

3、对挖机加长臂灯（或支臂灯）灯置身于安装后，灯口侧理应比电线杆侧昂着100
中线落在路宽的L/3-1/2范畴内。

4、不同寻常照明灯具应依据led流明值数据图来营销战略照明灯具仰角。
mm。

第二节路面地面路面道路路灯灯口一部分

1、照明灯具应坚固调正，婉拒有松脱，倾斜状况。

2、灯盖应完整无缺，沒有粉碎。

3、塘瓷灯伞锈

蚀，变形者应拆装。

4、照明灯具后视镜面无效，应拆装。

5、照明灯具后视镜在运送，安装全部全部全过程中不可以毁坏

或形变，灯盖得加硅胶圈，擦试光亮，灯口是瓷的粉碎露铜时，应予以拆装。

6、照明灯具、灯身不可以弯折，各一部分

固定不动不会改变不会改变镙钉要加弹簧眼妆画法紧好，婉拒松脱。

7、生铁灯口有空隙，掉块不可以应用，沒有套胶不过关。

灯身包箍要合适电线杆，机械设备贴伏不可以太长。

9、灯身的全透明罩和后视镜维修时要消除消除地理环境环境整洁，当场没法清

10、全透明罩的环扣应详细功能完善，避免 掉罩运用靠谱挂钩。

扫的应拆装。

11、照明灯具耐污毡条要完善，