

雷山县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 雷山县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明 |
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司 |
| 价格 | 860.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明 |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处 |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936 |

产品详情

我企业关键运营户外灯、道路路灯、景观照明、草坪灯、路灯杆、太阳能发电、光学机器设备、地热发电机器设备、太阳能灯具、照明灯具、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能灯solar street lightrd lamp电源开关控制板的产品研发、安装、市场销售；太阳能电池板部件市场销售；亮化照明安装（依规需经准许的新项目，经有关部门准许后方可开

参差不齐的要修换。

12、灯坨与led灯管法兰片务必配套设施有得有裂痕有伤疤，镙丝要齐备，地脚螺栓长短应能透过灯坨法兰片。

13、一个照明灯具可用不一样标准的电灯泡时，应将灯口支撑点调节到与电灯泡容积同样的部位，获得

14、各种各样钢件均无比较严重生锈或缝隙、伤疤等状况亮皮脱生锈者应防锈处理刷油漆或热镀锌。

led光通量曲线图。

封闭式照明灯具的灯口导线，应选用耐高温绝缘套管维护（石棉管或瓷管）。

第三节立皮线

1、立皮线应选用绝缘层皮线，铜芯婉言拒绝低于1.37mm，铝芯婉言拒绝低于1.76mm。

2、立皮线接空架导

3、立线插线侧做法

线时应对称性钢筋搭接在竿子两边，钢筋搭接处离杆管理中心400-600mm，两边要一致。

立皮线超出四米者，正中间应加支持物固定不动，选用不低7/1.0绝缘层绞合，接局授予规范中的单十字绑法。

立皮线

主干线和立线为不一样金属材料时，运用两色的绑线做为衔接接头弓子，此弓子长不超过100毫米。

7、电源插头时出镀锌管或灰杆孔处需加塑料软管，长度婉言拒绝

需有黑绑线在绝缘层支持物处做回首婉言拒绝用本线盘绕。

8、立线腾空段多可有一个接头，接头对缠两边各绕5-7圈，并包胶带，不一样标准的不

低于200mm。

道路路灯的归类

2/8

能连接。

10、立线婉言拒绝从高压电线间越过。

9、穿进镀锌管和杆孔内部的电源插头，婉言拒绝有接头。

离高压导线近的变台杆立线，需7/1.0绝缘层绞合，其与主干线相接处背扣后应另用绑线盘绕30~50mm。

13、道路路灯立线与接户线在晃动时，距离婉言拒绝

12、道路路灯立线要系紧，齐整适合，皮破露裸线者应拆换。

电子镇流器各过线螺

带紧

15、电力电容器

氏于50mm