

鸿达测量仪器企业 立式开关按键寿命试验机厂家

产品名称	鸿达测量仪器企业 立式开关按键寿命试验机厂家
公司名称	东莞市鸿达测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园
联系电话	13602300045

产品详情

鸿达品牌插拔力试验机跟同行比较之优点：

- 1、 曲线图报表，文字报表可由客户规定抬头及LOGO；
- 2、 自动生成EXCEL，自动生成CPK；
- 3、 可带阻抗测试，在测试力值与行程的同时检测出连接器的动态接触电阻（备注：为选配件），立式开关按键寿命试验机厂家，阻抗测试可以接线端归零
- 4、 荷重传感器荷重力双层保护，以更有效的保护易贵重损贵重件荷重元
- 5、 模数信号转换采用数据采集卡，荷重，位移模拟信号区分转换，抗干扰性强
- 6、 速度可以达600mm/min（选配）
- 7、 软件自主开发，可以按客户仪器做修改；
- 8、 恒定拉压力测试，开关按键寿命试验机厂家，可设置比率加力及断裂比率返回。
- 9、 提供开放式校准程序，校验不需要输入密码。

怎样搞好全自动插拔力试验机的保养与维护，关系到仪器的使用率，关系到产品的合格率。因此，作为仪器使用者都应懂得全自动插拔力试验机保养的一般知识，掌握保养与维护的基本技能。

全自动插拔力试验机一旦吸附灰尘，污垢，不仅影响插拔力试验机的性能，缩短使用寿命，而且影响美观。仪器在使用或贮藏中都会沾上灰尘和污垢，做到以防尘防污为主，经常地除尘是搞好全自动插拔力试验机保养与维护的重要环节。

灰尘多为带有微量静电的微小尘粒，常漂浮于空气中，立式开关按键寿命试验机厂家，随气流而动，遇物便附着其上，几乎无孔不入。灰尘附着在模型边上会影响其色泽，运动部件上有灰尘会增大磨损，电器上有灰尘，严重者会造成短路，漏电，贵重仪器上有灰尘，严重者会使仪器报废。

全自动插拔力试验机清除灰尘的方法很多，主要依灰尘附着表面的状况及其灰尘附着的程度而定。在干燥的空气中，若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块状，用无尘布，无尘纸，沾少量润滑剂清理或用风吹，毛刷刷等方法都可以，插拔力试验机内部为避免损坏仪器，不建议操作人员自行清理。

全自动插拔力试验机

型号：1220S 解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边问题；

搭配动态阻抗测试系统，可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制「荷重-行程-阻抗曲线图」；

本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，立式开关按键寿命试验机厂家，提供各种连接器专用夹具及搭配专用自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验。

WINDOWS系统中文版；软件（中文简体，中文繁体）；

且所有数据皆可储存(试验条件、插拔行程曲线图、寿命曲线图、检查报表...等)。

全自动插拔力试验机 测试项目： 连接器单孔插拔试验 连接器整排插拔试验
连接器插拔寿命试验 连接器单Pin与塑胶保持力试验 连接器退Pin试验 连接器正向力测试（Normal Force） 各种压缩，拉伸破坏强度试验 端子耐荷重试验 端子或连接器阻抗

鸿达测量仪器企业-立式开关按键寿命试验机厂家由东莞市鸿达测量仪器有限公司提供。东莞市鸿达测量仪器有限公司有实力，信誉好，在广东 东莞 的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鸿达测量仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！