

自走式棉杆切断搅拌机 混合饲料撒料车 卧式拌料机厂家

产品名称	自走式棉杆切断搅拌机 混合饲料撒料车 卧式拌料机厂家
公司名称	临清市拓佑机械设备有限公司
价格	63200.00/台
规格参数	品牌:拓佑 功率:22kw 时产量:2吨/时
公司地址	山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处 景福庄）
联系电话	0635-2345007 18365907888

产品详情

自走式棉杆切断搅拌机 混合饲料撒料车 卧式拌料机厂家

性能优良的TMR饲料搅拌机带有高精度的电子称重系统，可以准确的计算饲料，并有效的管理饲料库。不仅要显示饲料搅拌机中的总重，还要计量每头动物的采食量，尤其是对一些微量成分的准确称量（如氮元素添加剂、人造添加剂和糖浆等），从而生产出高品质饲料，保证奶牛每采食一口日粮都是精粗比例稳定、营养浓度一致的全价日粮。

TMR喂养优点，与传统饲喂方式相比TMR具有以下优点：可提高奶牛产奶量，饲喂TMR的奶牛每公斤日粮干物质能多产5%~8%的奶；增加奶牛干物质的采食量，可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性（挑食），有利于大限度地利用低成本的饲料配方。

自走式棉杆切断搅拌机 混合饲料撒料车 卧式拌料机厂家

工作原理:

全混合日粮搅拌机主要有一个或两个绞龙组成，螺旋绞龙分为左旋和右旋。在混切搅拌时，物料从箱体两端各个方位同时向搅拌机中间位置旋切搅拌。绞龙螺旋体上每个螺旋导程装有动刀片，与饲料搅拌机中心线位置上的固定齿作切割工作，将通过的各种纤维性草料，秸秆进行切割搅拌，从而达到粉碎混合均匀的全混合日粮喂养效果。

出料系统

出料门控制由液压油缸、固定支座、连动支座、滑动放料挡板组成。出料滑动挡板装在液压油缸往复运动轴上，可开启放料或关闭挡料，出料处装有高强度磁板完成除铁任务。用户也可选装出料输送机。出料门可根据用户要求设在左侧或右侧。

售后服务：您把担心给我，我把放心还您

1，整机保修一年（易损件，人为损坏除外）

2，终身免费技术指导，不计人工费。

3，保修期内人为损坏以及保修期外机械故障只收取适当配件费用，不计人工费

4，定期或不定期为您机械设备做体检，降低故障率

5，机械故障报修我们承诺48小时内达到现场

6，专业的工程师全程24小时服务，为您设备保驾护。