

山东欧梅赛厂家 大同洗浴用容积式换热器

产品名称	山东欧梅赛厂家 大同洗浴用容积式换热器
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

立式容积式换热交换器的组成原理，由罐体、换热管束、管箱、进水管、出水管组成，其特征是，在管箱内用分程隔板划分成六次往返流程的换热管束；在换热管束侧下方设有挡流板，洗浴用容积式换热器价格，侧方设有导流板，上方设有阻流板。具有传热系数可提高1.5-2.5倍，总换热量可提高的优点。注意事项：立式容积式热交换器安全阀的安装与使用应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定。如果设置温控装置，电动温控阀灵敏度宜控制在设定温度 ± 5 以内。立式容积式热交换器厂家的选择过程中应遵循质量优先，资料齐全的原则，否则造成换热效果不佳是非常大的失误。

创新型容积式换热器：包括封闭且中空设置的基体和热媒体，基体内腔内设置有换热导管，基体上设置有贯穿基体内外壁的进水口和出水口，基体的外壁上设置有可封闭出水口的感温阀组件；感温阀组件包括与基体外壁固连的感温管，感温管设置有通口，通口包括通口和第二通口，感温管上还设置有调节环槽，通口内设置有封盘和弹性件，弹性件作用于封盘使得封盘阻断通口与第二通口连通，还包括调节环，洗浴用容积式换热器生产厂家，封盘上安装有感温促动器。本实用新型既可在有效利用热媒传热功效的前提下避免冷水资源浪费的问题，又可根据需求调节通口的出水温度，具有换热效果好，调节方便，运行可靠，成本低及安全性高的优点。导流型容积式换热器：性能特点：1、热媒是蒸汽或高温水，加热排管工作压力为 $< 0.6\text{MPa}$ ，壳体工作压力为 $0 \sim 1.6\text{MPa}$ ，出口热水温度为 65 。2、该型号容积式热交换器，壳体材料有三种：碳素钢Q235-A、B，不锈钢IGr18Ni9Ti，碳素钢内衬铜，大同洗浴用容积式换热器，碳钢内衬不锈钢，U型管材料有，紫铜管T2及不锈钢管IGr18Ni9Ti，洗浴用容积式换热器定制，可按需要加以选用。a、换热系数高，由于换热管采用强化处理，形成湍流状态，水-水换热时，传热系数K值提高80%，热媒温降提高35%，汽水换热时，K值提高35%，热媒温降提高25%。b、换热更充分，由于采用特殊的导流装置，使罐内滞水区、冷水区小，容积利用率达95%。c、壳程水头损失小可以忽略不计，保持了供水平稳、用水舒适、节能、节水的优点。d、罐体占地面积小，抽出管束所需空间小，且只需单方向抽管，节省占地面积，方便设计，方便使用与维修。e、系列齐全，选用灵活、经济，特别对设备高度受限制的地方有较大的选择余地。f、汽-水换热时，冷凝水温度低，凝水管上可不用疏水器。山东欧梅赛厂家-大同洗浴用容积式换热器由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司是一家从事“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,冷凝水回收装置”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欧梅赛机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使欧梅赛机械在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！