

瓮安县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	瓮安县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

瓮安县太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

6、上班时间：10钟头

7、持续下雨天：5天

8、太阳能发电发电厂极片输出功率：100W(单轴晶体太阳能发电发电厂极片，转化率超过17%。)

9、电瓶：120AH，12V(胶体溶液免维护保养，防潮，隔热保温。)

10、地面路面道路路灯工作标准工作标准电压：12V

11、控制板：直流变压器恒流电源一体机，避雷、防潮（级别ip75）、

可控制板(wifi互联网红外线感应器读取数据)。

用心梳理

以，预制构件自身是彻底能够肩负27m/s的风力而不易毁坏的。因此，设计方案中重要要考虑到的是充电锂电池

预制构件支撑架与路面道路路灯的联接。

在这儿招数面路面道路路灯系统软件的设计方案中锂电件支撑架与路面道路路灯的联接设计方案应用地脚螺栓杆固定不动不会改变联接。

(2)通为太阳能发电发电厂路灯杆的抗冲击设计方案

地面路面道路路灯的主要参数下述：

太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板倾斜角 $A=16^\circ$ 路面道路路灯高宽比=5m

设计方案选择路面道路路灯底端电弧焊接电焊焊接总宽 $b=4\text{mm}$ 路面道路路灯底端直径=168毫米

电弧焊接电焊焊接归属于面即路面道路路灯毁坏面。路面道路路灯毁坏面抵御矩 W 的测算点 P 到路面道路路灯遭受的太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板功效载荷 F 功效

线的间距为 $PQ=[5000(168/6)/\tan 16^\circ] \times \sin 16^\circ = 1545\text{毫米} = 1.545\text{m}$ 。因此，风载荷在路面道路路灯毁坏