

# 企业自用液氧储罐应该选用多大的储罐，工业氧气站怎样选储罐容积，菏泽花王容器

产品名称	企业自用液氧储罐应该选用多大的储罐，工业氧气站怎样选储罐容积，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

企业自用液氧储罐应该选用多大的储罐，工业氧气站怎样选储罐容积，菏泽花王容器式氧气贮罐与可燃液体贮罐(液化石油气储罐除外)、可燃材料堆场之间的防火间距，应符合表3.0.4对室外变、配电站之间规定的间距。企业自用液氧储罐应该选用多大的储罐，工业氧气站怎样选储罐容积，菏泽花王容器氧气站和氧气贮罐与液化石油气储罐之间的防火间距，应符合现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

企业自用液氧储罐应该选用多大的储罐，工业氧气站怎样选储罐容积，菏泽花王容器氧气站火灾危险性为乙类的建筑物与相邻建筑物或构筑物的防火间距，应按其与相邻建筑物或构筑物的外墙、外壁、外缘的距离计算。两座生产建筑物相邻较高一面的外墙为无门、窗、洞的防火墙时，其防火间距不限。氧气贮罐、氮气、惰性气体贮罐、室外布置的工艺设备与其制氧站房等火灾危险性为乙类的建筑物的间距，可按工艺布置要求确定。企业自用液氧储罐应该选用多大的储罐，工业氧气站怎样选储罐容积，菏泽花王容器容积小于或等于50m<sup>3</sup>的氧气贮罐与其使用厂房的防火间距不限。氧气贮罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的半径。企业自用液氧储罐应该选用多大的储罐，工业氧气站怎样选储罐容积，菏泽花王容器氧气贮罐与可燃气体贮罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的直径。制氧站房、灌氧站房、氧气压缩机间宜布置成独立建筑物，但可与不低于其耐火等级的除火灾危险性属甲、乙类的生产车间，以及无明火或散发火花作业的其他生产车间毗连建造，其毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙，企业自用液氧储罐应该选用多大的储罐，工业氧气站怎样选储罐容积，菏泽花王容器并应设不少于一个直通室外的安全出口。