零级福乐斯 橡塑 广州、苏州

产品名称	零级福乐斯 橡塑 广州、苏州
公司名称	上海顾达机电设备有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	材质:橡塑 产地:广州、苏州 产品类别:保温绝热材料
公司地址	中国 上海市杨浦区 杨浦区翔殷路256号星云大厦608座
联系电话	86 021 35311015 13120877825

产品详情

材质	橡塑	产地	广州、苏州
产品类别	保温绝热材料	产品种类	保温管
导热系数（常温）	≤0.034(0°C)	等级	防火B1级
低温弯折≤	国家标准	断裂伸长率	国家标准
规格	厚度6-50mm	抗弯强度	国家标准
抗压强度	国家标准	品牌	福乐斯
使用温度	-50-125°C	芯材	NBR
形态	气泡状	形状	管材、板材
应用范围	暖通制冷		

零级福乐斯-高湿阻因子防止结露的形成同时取决于两个因素：绝热材料是具有低的导热系数和高湿阻因子（抗水汽渗透能力）。零级福乐斯在这两方面具有优异表现，经测试测试其导热系数在0 ° c时λ<=0.034，其湿阻因m>=10000，是保证系统防止结露低能量损失的理想选择。 优异的防火性能相比一级福乐斯，零级福乐斯的氧指数得到显著提高（据测试报告团0011603，零级福乐斯氧指数实测值为：47.5）。零级福乐斯class o armaflex以优异的防火性能通过了英国标准bs476 part
1997的测试要求，表明该产品有优良的阻止火焰传播能力；同时也通过了bs476 part6
1989的测试要求，表明产品在燃烧时热量释放方面得到了理想的控制，达到更高的防火级别要求。